


低域に4"ドライバーを2基搭載し、軽量&コンパクトなキャビネットから126dB SPL (Peak@1m) の高出力を実現する2ウェイフルレンジスピーカーシステム。

Speakonコネクタ及びクイックリリースアクセサリスロットを装備したツアリング仕様モデルの高域指向角60° x 60° タイプ。

仕 様	
再生周波数帯域*	90Hz ~ 20kHz (-6dB)
再生周波数特性*	110Hz ~ 20kHz (±3dB)
感度 (1W, 1m)*	100dB SPL
最大音圧レベル (1W, 1m)*	126dB
公称指向角度 (1unit)	水平×垂直=60° ×60° ※リアパネルのスクリューヘッドにより90° 回転可能
クロスオーバー周波数*	2kHz
公称インピーダンス	16Ω (12Ωmini)
推奨パワーアンプ出力	1x ID24: 200~500W/16Ω
ドライバー構成	LF: 2x4"ネオジウムシールドロングエクスカーション8Ωドライバー HF: 1"ボイスコイル ½"スロットネオジウムコンプレッション16Ωドライバー
コネクタ	NL4NPスピコン 芯 (2-/2+) x 2
エンクロージャー	耐候性軽量合成樹脂、アクセサリ用金属ベルト
アクセサリ用ポイント	クイックリリースアクセサリスロット (金属ベルト上)
フロントグリル	パンチングメタル
寸法 (W x H x D)	309 x 132 x 233 mm
質量	6 kg

※デジタルTDコントローラーを使用した実測値

外観図



SCALE: 1/5

(単位 : mm)