

品番	商品概要	希望小売価格
<b>STM Series</b>		
STM B112	ベースモジュール (12"x1)	オープンブライズ
STM M28	2wayフルレンジ オムニモジュール (LF : 8"x2 / HF : 2.5"x2)	オープンブライズ
STM M46	2wayフルレンジ メインモジュール (LF-MF : 6.5"x4 / HF : 2.5"x4)	オープンブライズ
STM S118	サブベースモジュール (18"x1)	オープンブライズ

**STM Series Option**

STI-IPCOVB112	STM M46 / B112 共通防滴カバー	オープンブライズ
STI-IPCOVM28	STM M28 専用防滴カバー	オープンブライズ
STT-BCCH3	STM用 バックコンプレッションチェーン	オープンブライズ
STT-BCOUP2	STMダブルカラム用 カップリングデバイス (ボトム)	オープンブライズ
STT-BCOUP3	STMトリプルカラム用 カップリングデバイス (ボトム)	オープンブライズ
STT-BTBUMPER	STM用 ボトムバンパー	オープンブライズ
STT-DCOUP	STT-DOLLY用 カップリングプレート	オープンブライズ
STT-DCOVER01	STMシングルカラム用 カバー (M46またはB112x 3台を収納可能)	オープンブライズ
STT-DCOVER02	STMダブルカラム用 カバー (M46もしくはB112 x3台 x2列を収納可能)	オープンブライズ
STT-DCOVER03	STMダブルカラム用 カバー (S118 x2台 x2列を収納可能)	オープンブライズ
STT-DCOVER04	STMシングルカラム用 カバー (S118 x2台を収納可能)	オープンブライズ
STT-DCOVER2812	STMダブルカラム用 カバー (M28 x6台 x2列を収納可能)	オープンブライズ
STT-DCOVER283	STMシングルカラム用 カバー (M28 x3台を収納可能)	オープンブライズ
STT-DOLLY01	STMシングルカラム用 ドリー	オープンブライズ
STT-DOLLY02	STMダブルカラム用 ドリー	オープンブライズ
STT-DOLLY28	STMシングルカラム用 ドリー (M28専用)	オープンブライズ
STT-DOLLYKIT28	STT-DOLLY用 アダプター (M28を積載する場合に必要)	オープンブライズ
STT-DPLATE	STM用 デルタプレート	オープンブライズ
STT-DROOF	STM-DOLLY用 ルーフ	オープンブライズ
STT-FHANDLE	STM用 フロントハンドル	オープンブライズ
STT-FLG28120	STM-M28用 指向性調整デバイス (120°)	オープンブライズ
STT-GSTK	STT-DOLLY用 グランドスタックアタッチメント	オープンブライズ
STT-KBEAM	STM用 ケルビングビーム	オープンブライズ
STT-LBUMPER	STMダブルカラム用 軽量バンパー	オープンブライズ
STT-LBUMPM28	STM M28用 軽量バンパー (最大でM28x9台を吊り下げ可能)	オープンブライズ
STT-M46TOM28	M28をM46 のダウンフィルに使用する際の連結金具	オープンブライズ
STT-MBEAM	STMダブル / トリプルカラム用 メインビーム	オープンブライズ
STT-MLINK	STMセンターリギングポイント用 リンクデバイス	オープンブライズ
STT-PTILT	STMフロント / リアリギングポイント用 リンクデバイス	オープンブライズ
STT-VBUMPER	STM用 一点吊りバンパー	オープンブライズ
STT-WB01	STM用 ホイールボード (B112、M46用)	オープンブライズ
STT-WB02	STM用 ホイールボード (S118用)	オープンブライズ
STT-XBOW	STM用 クロスボウ (最大でM46もしくはB112x24台を吊下げ可能)	オープンブライズ
STT-XCOUP2	STMダブルカラム用 カップリングデバイス (トップ)	オープンブライズ
STT-XCOUP3	STMトリプルカラム用 カップリングデバイス (トップ)	オープンブライズ
VNT-TCBRK3551	ロータリートラスクランプアダプター (最大重量500kg)	オープンブライズ
VXT-BRIDLE23	ブライドルチェーン (2本脚、耐荷重3トン)	オープンブライズ
VXT-CHBAG	チェーンバッグ	オープンブライズ
VXT-LEVA1500	チェーンレバーホイスト 1500kg対応 (チェーン長 9m)	オープンブライズ
VXT-LEVA750	チェーンレバーホイスト 750kg対応 (チェーン長 6m)	オープンブライズ
VXT-LIS-REC	傾斜計付きレーザーユニットキット(ケース付き)	オープンブライズ

**GEO M12 System**

GEO M1210	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 10°)	オープンブライズ	◎
GEO M1210-I	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 10°) 固定設備仕様	オープンブライズ	◎
GEO M1210-IPW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 10°) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ	
GEO M1210-PW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 10°)、白モデル	オープンブライズ	
GEO M1220	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 20°)	オープンブライズ	◎
GEO M1220I	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 20°) 固定設備仕様	オープンブライズ	◎
GEO M1220-IPW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 20°) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ	
GEO M1220-PW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 20°)、白モデル	オープンブライズ	
MSUB18	サブウーファー (18"x1)	オープンブライズ	◎
MSUB18-I	サブウーファー (18"x1) 固定設備仕様	オープンブライズ	◎
MSUB18-IPW	サブウーファー (18"x1) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ	
MSUB18-PW	サブウーファー (18"x1) 白モデル	オープンブライズ	

**GEO M12 System Option**

GMT-2CASEM12	GEO M12用 ツアーケース (2台のキャビネットを収納可能)	オープンブライズ
GMT-3CASEM12	GEO M12用 ツアーケース (3台のキャビネットを収納可能)	オープンブライズ
GMT-EXBARM12L	GMT-LBUMPM12用 エクステンションバー	オープンブライズ
GMT-EXBARM12L-PW	GMT-LBUMPM12用 エクステンションバー、白モデル	オープンブライズ
GMT-FLGM12	GEO M12用 指向性調整デバイス	オープンブライズ
GMT-FLGM12-PW	GEO M12用 指向性調整デバイス、白モデル	オープンブライズ
GMT-LBUMPM12	GEO M12用 軽量リギングバンパー	オープンブライズ
GMT-LBUMPM12-PW	GEO M12用 軽量リギングバンパー、白モデル	オープンブライズ
MST-COV2MSUB18	MSUB18用 カバー (2台用)	オープンブライズ
MST-COVMSUB18	MSUB18用 カバー (単体用)	オープンブライズ

白モデルは受注発注商品となります。納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。

◎マーク : カスタムペイントモデルの取扱いがございません。価格、納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。※ハイブリッド仕様 : ツアリング仕様のキャビネットに固定設備仕様のグリルを備えたモデルです。

品番	商品概要	希望小売価格
<b>GEO M12 System Option</b>		
MST-DOLLYMSUB18	MSUB18用 ホイールボード (2台用)	オープンブライズ
MST-WBMSUB18	MSUB18用 ホイールボード (単体用)	オープンブライズ
VNI-BUMPM12	GEO M12 / MSUB18用 リギングバンパー 固定設備仕様	オープンブライズ
VNI-BUMPM12-PW	GEO M12 / MSUB18用 リギングバンパー 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
VNI-LNKM61018	MSUB18、GEOM6、GEOM10 固定設備用 連結アダプター	オープンブライズ
VNI-LNKM61018-PW	MSUB18、GEOM6、GEOM10 固定設備用 連結アダプター、白モデル	オープンブライズ
VNT-BUMPM12	GEO M12 / MSUB18用 ツアリング用リギングバンパー	オープンブライズ
VNT-BUMPM12-PW	GEO M12 / MSUB18用 ツアリング用リギングバンパー、白モデル	オープンブライズ
VNT-EXBARM12	VNT-BUMPM12用 エクステンションバー	オープンブライズ
VNT-EXBARM12-PW	VNT-BUMPM12用 エクステンションバー、白モデル	オープンブライズ
VNT-GSTKM10M12L	VNT(I)-BUMPM12(M10)共通 グランドスタックレグ (ロング)	オープンブライズ
VNT-GSTKM10M12S	VNT(I)-BUMPM12(M10)共通 グランドスタックレグ (ショート)	オープンブライズ
VNT-LSTKM1018	MSUB18用 GEO M10、MSUB15スタッキングアクセサリ	オープンブライズ
VNT-MNSTKM12	MSUB18用 GEO M12スタッキングアクセサリ	オープンブライズ
VNT-TCBRK3551	ロータリートラスクランプアダプター (最大重量500kg)	オープンブライズ

<b>GEO M10 System</b>		
GEOM1012	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 10"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 12.5°)	オープンブライズ ◎
GEOM1012-I	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 10"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 12.5°) 固定設備仕様	オープンブライズ ◎
GEOM1012-IPW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 10"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 12.5°) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
GEOM1012-PW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 10"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 12.5°)、白モデル	オープンブライズ
GEOM1025	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 10"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 25°)	オープンブライズ ◎
GEOM1025-I	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 10"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 25°) 固定設備仕様	オープンブライズ ◎
GEOM1025-IPW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 10"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 25°) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
GEOM1025-PW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF: 10"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 25°)、白モデル	オープンブライズ
MSUB15	サブウーファー (15"x1)	オープンブライズ ◎
MSUB15-I	サブウーファー (15"x1) 固定設備仕様	オープンブライズ ◎
MSUB15-IPW	サブウーファー (15"x1) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
MSUB15-PW	サブウーファー (15"x1)、白モデル	オープンブライズ

<b>GEO M10 System Option</b>		
GMT-3CASEM10	GEO M10用 ツアーケース (3台のキャビネットを収納可能)	オープンブライズ
GMT-6CASEM10	GEO M10用 ツアーケース (6台のキャビネットを収納可能)	オープンブライズ
GMT-EXBARM10L	GMT-LBUMPM10用 エクステンションバー	オープンブライズ
GMT-FLGM10	GEO M10用 指向性調整デバイス (120°)	オープンブライズ
GMT-FLGM10-PW	GEO M10用 指向性調整デバイス (120°)、白モデル	オープンブライズ
GMT-LBUMPM10	GEO M10用 軽量リギングバンパー	オープンブライズ
MST-2CASEMSUB15	MSUB15用 ツアーケース (2台のキャビネットを収納可能)	オープンブライズ
MST-COVMSUB15	MSUB15用 カバー (単体用)	オープンブライズ
MST-WBMSUB15	MSUB15用 ホイールボード (単体用)	オープンブライズ
VNI-BUMPM10	GEO M10 / MSUB15固定設備用 リギングバンパー	オープンブライズ
VNI-BUMPM10-PW	GEO M10 / MSUB15固定設備用 リギングバンパー、白モデル	オープンブライズ
VNI-LNKM61018	MSUB18、GEOM6、GEOM10 固定設備用 連結アダプター	オープンブライズ
VNI-LNKM61018-PW	MSUB18、GEOM6、GEOM10 固定設備用 連結アダプター、白モデル	オープンブライズ
VNT-BUMPM10	GEO M10 / MSUB15用 ツアリング用リギングバンパー	オープンブライズ
VNT-BUMPM10-PW	GEO M10 / MSUB15用 ツアリング用リギングバンパー、白モデル	オープンブライズ
VNT-EXBARM10	VNT-BUMPM10用 エクステンションバー	オープンブライズ
VNT-GSTKM10M12L	VNT(I)-BUMPM12(M10)共通 グランドスタックレグ (ロング)	オープンブライズ
VNT-GSTKM10M12S	VNT(I)-BUMPM12(M10)共通 グランドスタックレグ (ショート)	オープンブライズ
VNT-GSTKM10L	VNT-BUMPM10用 グランドスタックレグ (ロングタイプ)	オープンブライズ
VNT-GSTKM10S	VNT-BUMPM10用 グランドスタックレグ (ショートタイプ)	オープンブライズ
VNT-LSTKM1018	MSUB18用 GEO M10、MSUB15スタッキングアクセサリ	オープンブライズ
VNT-MNSTKM10	MSUB15用 GEO M10スタッキングアクセサリ	オープンブライズ
VNT-TCBRK3551	ロータリートラスクランプアダプター (最大重量500kg)	オープンブライズ

<b>GEO M6 System</b>		
GEOM620	2way フルレンジアレイモジュール (LF: 6.5"x1 / HF: 1"x1)	オープンブライズ ◎
GEOM620-PW	2way フルレンジアレイモジュール (LF: 6.5"x1 / HF: 1"x1)、白モデル	オープンブライズ
GEOM6B	ベースモジュール (6.5"x1)	オープンブライズ ◎
GEOM6BPW	ベースモジュール (6.5"x1)、白モデル	オープンブライズ
MSUB12	サブウーファー (12"x1)	オープンブライズ ◎
MSUB12-I	サブウーファー (12"x1) 固定設備仕様	オープンブライズ ◎
MSUB12-IPW	サブウーファー (12"x1) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
MSUB12-PW	サブウーファー (12"x1)、白モデル	オープンブライズ

<b>GEO M6 System Option</b>		
GMI-BNFI	GEO M6固定設備用 キャビネット連結キット (クイックリリーススピンの代わりに使用)	オープンブライズ
GMI-IPCOV	GEO M6用 防滴コネクタカバー	オープンブライズ
GMI-IPCOV-PW	GEO M6用 防滴コネクタカバー、白モデル	オープンブライズ
GMT-6CASE	GEO M6用 ツアーケース (6台のキャビネットとリギング金具1式を収納)	オープンブライズ
GMT-BPADPT-2	GMT-BUMPER用 スタックアダプター	オープンブライズ
GMT-BUMPER	GEO M6用 バンパー (最大でM6 x12台を吊下げ可能)	オープンブライズ
GMT-BUMPER-PW	GEO M6用 バンパー (最大でM6 x12台を吊下げ可能)、白モデル	オープンブライズ

白モデルは受注発注商品となります。納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。

◎マーク：カスタムペイントモデルの取扱いがございます。価格、納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。※ハイブリッド仕様：ツアリング仕様のキャビネットに固定設備仕様のグリルを備えたモデルです。

品番	商品概要	希望小売価格
<b>GEO M6 System Option</b>		
GMT-EXBAR	GMT-BUMPER用 エクステンションバー	オープンブライズ
GMT-EXBAR-PW	GMT-BUMPER用 エクステンションバー、白モデル	オープンブライズ
GMT-FLG	GEO M620用 指向性調整デバイス (120°)	オープンブライズ
GMT-LBPADPT	GMT-LBUMP用 アングルアダプター	オープンブライズ
GMT-LBUMP	GEO M6用 軽量リギングバンパー (最大で M6 x3台を吊下げ可能)	オープンブライズ
GMT-LBUMP-PW	GEO M6用 軽量リギングバンパー (最大で M6 x3台を吊下げ可能)、白モデル	オープンブライズ
MST-2CASEMSUB12	MSUB12 x2 フライトケース	オープンブライズ
VNI-FIXBUMP6	固定設備用 MSUB12、VNT-BUMPM6 連結キット	オープンブライズ
VNI-LNKM61018	MSUB18、GEOM6、GEOM10 固定設備用 連結アダプター	オープンブライズ
VNI-LNKM61018-PW	MSUB18、GEOM6、GEOM10 固定設備用 連結アダプター、白モデル	オープンブライズ
VNI-WS15	GEO M6用 ウォールブラケット	オープンブライズ
VNI-WS15-PW	GEO M6用 ウォールブラケット、白モデル	オープンブライズ
VNT-BUMPM6	GEO M6 / MSUB12用 ツアリング用リギングバンパー	オープンブライズ
VNT-BUMPM6-PW	GEO M6 / MSUB12用 ツアリング用リギングバンパー、白モデル	オープンブライズ
VNT-EXBARM6	VNT-BUMPM6用 エクステンションバー	オープンブライズ
VNT-EXBARM6-PW	VNT-BUMPM6用 エクステンションバー、白モデル	オープンブライズ
VNT-MNSTKM6	MSUB12用 GEO M6 スタッキングアクセサリ	オープンブライズ
VNT-POLE	GMT-LBPADPT用 ボールマウントアダプター	オープンブライズ
VNT-TCBRK	GEO M6 / GEO S12 / LS600共通 トラスホック	オープンブライズ
VNT-TCBRK3551	ロータリートラスクランプアダプター (最大重量500kg)	オープンブライズ
VNT-XHBRK	GEO M6 / GEO S12 / LS600 共通 リフティングリング	オープンブライズ
VXT-BL515	GEO M6用 クイックリリースピン	オープンブライズ
VXT-BL615	MSUB12用 クイックリリースピン	オープンブライズ

**Plus Series**

P8	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 8" / HF: 1.5")	オープンブライズ	◎
P8-I	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 8" / HF: 1.5") 固定設備仕様	オープンブライズ	◎
P8-IPW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 8" / HF: 1.5") 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ	
P8-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 8" / HF: 1.5")、白モデル	オープンブライズ	
P8-TIS	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 8" / HF: 1.5") ハイブリッド仕様※	オープンブライズ	◎
P8-TIS-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 8" / HF: 1.5") ハイブリッド仕様、白モデル※	オープンブライズ	
P10	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 10" / HF: 1.7")	オープンブライズ	◎
P10-I	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 10" / HF: 1.7") 固定設備仕様	オープンブライズ	◎
P10-IPW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 10" / HF: 1.7") 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ	
P10-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 10" / HF: 1.7")、白モデル	オープンブライズ	
P10-TIS	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 10" / HF: 1.7") ハイブリッド仕様※	オープンブライズ	◎
P10-TIS-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 10" / HF: 1.7") ハイブリッド仕様、白モデル※	オープンブライズ	
P12	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 12" / HF: 3")	オープンブライズ	◎
P12-I	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 12" / HF: 3") 固定設備仕様	オープンブライズ	◎
P12-IPW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 12" / HF: 3") 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ	
P12-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 12" / HF: 3")、白モデル	オープンブライズ	
P12-TIS	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 12" / HF: 3") ハイブリッド仕様※	オープンブライズ	◎
P12-TIS-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 12" / HF: 3") ハイブリッド仕様、白モデル※	オープンブライズ	
P15	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 15" / HF: 3")	オープンブライズ	◎
P15-I	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 15" / HF: 3") 固定設備仕様	オープンブライズ	◎
P15-IPW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 15" / HF: 3") 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ	
P15-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 15" / HF: 3")、白モデル	オープンブライズ	
P15-TIS	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 15" / HF: 3") ハイブリッド仕様※	オープンブライズ	◎
P15-TIS-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 15" / HF: 3") ハイブリッド仕様、白モデル※	オープンブライズ	
L15	サブベースキャビネット (15"x1)	オープンブライズ	◎
L15-PW	サブベースキャビネット (15"x1)、白モデル	オープンブライズ	
L18	サブベースキャビネット (18"x1)	オープンブライズ	◎
L18-PW	サブベースキャビネット (18"x1)、白モデル	オープンブライズ	

**Plus Series Option**

LNI-3L15	L15 x3連結吊り下げ用金具 固定設備仕様	オープンブライズ
LNI-3L15-PW	L15 x3連結吊り下げ用金具 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
LNI-3L18	L18 x3連結吊り下げ用金具 固定設備仕様	オープンブライズ
LNI-3L18-PW	L18 x3連結吊り下げ用金具 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
LNT-2CASE15	L15用 ツアーケース (2台のキャビネットを収容可能)	オープンブライズ
LNT-COV15	L15用 カバー	オープンブライズ
LNT-COV18	L18用 カバー	オープンブライズ
LNT-WB15	L15用 ホイールボード	オープンブライズ
LNT-WB18	L18用 ホイールボード	オープンブライズ
LNU-HBRK15	L15用 水平ブラケット	オープンブライズ
LNU-HBRK18	L18用 水平ブラケット	オープンブライズ
PNI-P12TOL15	P12、L15 もしくは L15 x2 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様	オープンブライズ
PNI-P12TOL15PW	P12、L15 もしくは L15 x2 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
PNI-P15TO2L18	L18 x2、P15 x1 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様	オープンブライズ
PNI-P15TO2L18-PW	L18 x2、P15 x1 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
PNI-P15TOL18	L18 x1、P15 x1 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様	オープンブライズ
PNI-P15TOL18-PW	L18 x1、P15 x1 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
PNT-4CASE8	P8用 ツアーケース (4台のキャビネットを収容可能)	オープンブライズ

白モデルは受注発注商品となります。納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。

◎マーク：カスタムペイントモデルの取扱いがございます。価格、納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。※ハイブリッド仕様：ツアリング仕様のキャビネットに固定設備仕様のグリルを備えたモデルです。

品番	商品概要	希望小売価格
<b>Plus Series Option</b>		
PNT-2CASE10	P10用 ツアーケース (2台のキャビネットを収容可能)	オープンブライズ
PNT-2CASE12	P12用 ツアーケース (2台のキャビネットを収容可能)	オープンブライズ
PNT-2CASE15	P15用 ツアーケース (2台のキャビネットを収容可能)	オープンブライズ
PNT-ACC8	P8用 アクセサリーツアーケース (4セット収納可能、1セット=P8FLG11060, HBRK425, VBRK8, BUMP, PLADAPT)	オープンブライズ
PNT-ACC10	P10用 アクセサリーツアーケース (2セット収納可能、1セット=P10FLG11060, HBRK500, VBRK10, BUMP, PLADAPT)	オープンブライズ
PNT-ACC12	P12用 アクセサリーツアーケース (2セット収納可能、1セット=P12FLG9040, P12FLGPS, HBRK535, VBRK12, BUMP, PLADAPT)	オープンブライズ
PNT-ACC15	P15用 アクセサリーツアーケース (2セット収納可能、1セット=P15FLG9040, P15FLGPS, HBRK600, VBRK15, BUMP, PLADAPT)	オープンブライズ
PNT-COV8	P8用 カバー	オープンブライズ
PNT-COV10	P10用 カバー	オープンブライズ
PNT-COV12	P12用 カバー	オープンブライズ
PNT-COV15	P15用 カバー	オープンブライズ
PNU-P8FLG11060	P8用 指向性調整デバイス (110°×60°)	オープンブライズ
PNU-P10FLG11060	P10用 指向性調整デバイス (110°×60°)	オープンブライズ
PNU-P12FLG9040	P12用 指向性調整デバイス (90°×40°)	オープンブライズ
PNU-P12FLGPS	P12用 指向性調整デバイス (PSタイプ)	オープンブライズ
PNU-P12FLGPS-BK	P12用 指向性調整デバイス (PSタイプ)、黒モデル	オープンブライズ
PNU-P15FLG9040	P15用 指向性調整デバイス (90°×40°)	オープンブライズ
PNU-P15FLG9040-BK	P15用 指向性調整デバイス (90°×40°)、黒モデル	オープンブライズ
PNU-P15FLGPS	P15用 指向性調整デバイス (PSタイプ)	オープンブライズ
PNU-P15FLGPS-BK	P15用 指向性調整デバイス (PSタイプ)、黒モデル	オープンブライズ
PNU-VBRK8	P8用 垂直ブラケット	オープンブライズ
PNU-VBRK8-PW	P8用 垂直ブラケット、白モデル	オープンブライズ
PNU-VBRK10	P10用 垂直ブラケット	オープンブライズ
PNU-VBRK10-PW	P10用 垂直ブラケット、白モデル	オープンブライズ
PNU-VBRK12	P12用 垂直ブラケット	オープンブライズ
PNU-VBRK12-PW	P12用 垂直ブラケット、白モデル	オープンブライズ
PNU-VBRK15	P15用 垂直ブラケット	オープンブライズ
PNU-VBRK15-PW	P15用 垂直ブラケット、白モデル	オープンブライズ
VNI-CLADAPT	VNU-HBRK / PNU-VBRK用 シーリングアダプター	オープンブライズ
VNI-CLADAPT-PW	VNU-HBRK / PNU-VBRK用 シーリングアダプター、白モデル	オープンブライズ
VNI-WM200	ID84、P8、ePS6用 ウォールマウントL字型ブラケット 200mm	オープンブライズ
VNI-WM200-PW	ID84、P8、ePS6用 ウォールマウントL字型ブラケット 200mm、白モデル	オープンブライズ
VNI-WM280	P10、ePS8用 ウォールマウントL字型ブラケット 280mm	オープンブライズ
VNI-WM280-PW	P10、ePS8用 ウォールマウントL字型ブラケット 280mm、白モデル	オープンブライズ
VNI-WM330	P12、ePS10用 ウォールマウントL字型ブラケット 330mm	オープンブライズ
VNI-WM330-PW	P12、ePS10用 ウォールマウントL字型ブラケット 330mm、白モデル	オープンブライズ
VNI-WM380	P15、ePS12用 ウォールマウントL字型ブラケット 380mm	オープンブライズ
VNI-WM380-PW	P15、ePS12用 ウォールマウントL字型ブラケット 380mm、白モデル	オープンブライズ
VNI-WMADAPT	VNI-WMxxx用 連結アダプター	オープンブライズ
VNI-WMADAPT-PW	VNI-WMxxx用 連結アダプター、白モデル	オープンブライズ
VNT-TCBRK3551	ロータリートラスクランプアダプター (最大重量500kg)	オープンブライズ
VNU-BUMP	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 リフトバー	オープンブライズ
VNU-BUMP-PW	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 リフトバー、白モデル	オープンブライズ
VNU-HBRK425	P8、ePS8、eLS400用 水平ブラケット 425mm	オープンブライズ
VNU-HBRK425-PW	P8、ePS8、eLS400用 水平ブラケット 425mm、白モデル	オープンブライズ
VNU-HBRK500	P10用 水平ブラケット 500mm	オープンブライズ
VNU-HBRK500-PW	P10用 水平ブラケット 500mm、白モデル	オープンブライズ
VNU-HBRK535	P12、ePS10、eLS600用 水平ブラケット 535mm	オープンブライズ
VNU-HBRK535-PW	P12、ePS10、eLS600用 水平ブラケット 535mm、白モデル	オープンブライズ
VNU-HBRK600	P15、ePS12、eLS18用 水平ブラケット 600mm	オープンブライズ
VNU-HBRK600-PW	P15、ePS12、eLS18用 水平ブラケット 600mm、白モデル	オープンブライズ
VNU-PLADAPT	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 ポールスタンドアダプター (35mm)	オープンブライズ
VNU-PLADAPT-PW	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 ポールスタンドアダプター (35mm)、白モデル	オープンブライズ

**ePS Series**

ePS6	フルレンジスピーカー (LF : 6"x1 / HF : 1.4"x1)	オープンブライズ	◎
ePS6-CPW	フルレンジスピーカー (LF : 6"x1 / HF : 1.4"x1)、白モデル	オープンブライズ	
ePS8	フルレンジスピーカー (LF : 8"x1 / HF : 1.4"x1)	オープンブライズ	◎
ePS8-CPW	フルレンジスピーカー (LF : 8"x1 / HF : 1.4"x1)、白モデル	オープンブライズ	
ePS10	フルレンジスピーカー (LF : 10"x1 / HF : 1.4"x1)	オープンブライズ	◎
ePS10-CPW	フルレンジスピーカー (LF : 10"x1 / HF : 1.4"x1)、白モデル	オープンブライズ	
ePS12	フルレンジスピーカー (LF : 12"x1 / HF : 1.7"x1)	オープンブライズ	◎
ePS12-CPW	フルレンジスピーカー (LF : 12"x1 / HF : 1.7"x1)、白モデル	オープンブライズ	
eLS18	サブウーファー (18"x1)	オープンブライズ	◎
eLS18-CPW	サブウーファー (18"x1)、白モデル	オープンブライズ	
eLS400	サブウーファー (12"x1)	オープンブライズ	◎
eLS400-CPW	サブウーファー (12"x1)、白モデル	オープンブライズ	
eLS600	サブウーファー (15"x1)	オープンブライズ	◎
eLS600-CPW	サブウーファー (15"x1)、白モデル	オープンブライズ	

白モデルは受注発注商品となります。納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。

◎マーク : カスタムペイントモデルの取扱いがございません。価格、納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。※ハイブリッド仕様 : ツアリング仕様のキャビネットに固定設備仕様のグリルを備えたモデルです。

品番	商品概要	希望小売価格
<b>ePS Series Option</b>		
VNI-CLADAPT	VNU-HBRK / PNU-VBRK用 シーリングアダプター	オープンブライズ
VNI-CLADAPT-PW	VNU-HBRK / PNU-VBRK用 シーリングアダプター、白モデル	オープンブライズ
VNI-HCPL425	eLS400、ePS8用 連結吊金具 (eLS400、ePS8とも横向き)	オープンブライズ
VNI-HCPL425-PW	eLS400、ePS8用 連結吊金具 (eLS400、ePS8とも横向き)、白モデル	オープンブライズ
VNI-HCPL535	eLS600、ePS10用 連結吊金具 (eLS600、ePS10とも横向き)	オープンブライズ
VNI-HCPL535-PW	eLS600、ePS10用 連結吊金具 (eLS600、ePS10とも横向き)、白モデル	オープンブライズ
VNI-HCPL600	eLS18、ePS12用 連結吊金具 (eLS18は縦、ePS12は横向き)	オープンブライズ
VNI-HCPL600-PW	eLS18、ePS12用 連結吊金具 (eLS18は縦、ePS12は横向き)、白モデル	オープンブライズ
VNI-VCPL365	eLS400、ePS6用 連結吊金具 (eLS400は縦、ePS6は横向き)	オープンブライズ
VNI-VCPL365-PW	eLS400、ePS6用 連結吊金具 (eLS400は縦、ePS6は横向き)、白モデル	オープンブライズ
VNI-VCPL425	eLS600、ePS8用 連結吊金具 (eLS600は縦、ePS8は横向き)	オープンブライズ
VNI-VCPL425-PW	eLS600、ePS8用 連結吊金具 (eLS600は縦、ePS8は横向き)、白モデル	オープンブライズ
VNI-VCPL535	eLS18、ePS10用 連結吊金具 (eLS18、ePS10とも横向き)	オープンブライズ
VNI-VCPL535-PW	eLS18、ePS10用 連結吊金具 (eLS18、ePS10とも横向き)、白モデル	オープンブライズ
VNI-WB02	ID、ePSシリーズ用 マウントブラケット (最大15Kg)	オープンブライズ
VNI-WB02-PW	ID、ePSシリーズ用 マウントブラケット (最大15Kg)、白モデル	オープンブライズ
VNI-WM01	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大15Kg)	オープンブライズ
VNI-WM01-OU	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大15Kg) 屋外仕様	オープンブライズ
VNI-WM01-OU-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大15Kg) 屋外仕様、白モデル	オープンブライズ
VNI-WM01-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大15Kg)、白モデル	オープンブライズ
VNI-WM02	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大25Kg)	オープンブライズ
VNI-WM02-OU	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大25Kg) 屋外仕様	オープンブライズ
VNI-WM02-OU-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大25Kg) 屋外仕様、白モデル	オープンブライズ
VNI-WM02-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大25Kg)、白モデル	オープンブライズ
VNI-WM200	ID84、P8、ePS6用 ウォールマウントL字型ブラケット 200mm	オープンブライズ
VNI-WM200-PW	ID84、P8、ePS6用 ウォールマウントL字型ブラケット 200mm、白モデル	オープンブライズ
VNI-WM280	P10、ePS8用 ウォールマウントL字型ブラケット 280mm	オープンブライズ
VNI-WM280-PW	P10、ePS8用 ウォールマウントL字型ブラケット 280mm、白モデル	オープンブライズ
VNI-WM330	P12、ePS10用 ウォールマウントL字型ブラケット 330mm	オープンブライズ
VNI-WM330-PW	P12、ePS10用 ウォールマウントL字型ブラケット 330mm、白モデル	オープンブライズ
VNI-WM380	P15、ePS12用 ウォールマウントL字型ブラケット 380mm	オープンブライズ
VNI-WM380-PW	P15、ePS12用 ウォールマウントL字型ブラケット 380mm、白モデル	オープンブライズ
VNI-WMADAPT	VNI-WMxxx用 連結アダプター	オープンブライズ
VNI-WMADAPT-PW	VNI-WMxxx用 連結アダプター、白モデル	オープンブライズ
VNT-LIFTADAPT	VNU-BUMP、IDU-BUMP用 トラスクランプ取付アダプター	オープンブライズ
VNT-LIFTADAPT-PW	VNU-BUMP、IDU-BUMP用 トラスクランプ取付アダプター、白モデル	オープンブライズ
VNT-TCBRK3551	ロータリートラスクランプアダプター (最大重量500kg)	オープンブライズ
VNU-BUMP	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 リフトバー	オープンブライズ
VNU-BUMP-PW	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 リフトバー、白モデル	オープンブライズ
VNU-HBRK365	ePS6用 水平ブラケット	オープンブライズ
VNU-HBRK365-PW	ePS6用 水平ブラケット、白モデル	オープンブライズ
VNU-HBRK425	P8、ePS8、eLS400用 水平ブラケット 425mm	オープンブライズ
VNU-HBRK425-PW	P8、ePS8、eLS400用 水平ブラケット 425mm、白モデル	オープンブライズ
VNU-HBRK535	P12、ePS10、eLS600用 水平ブラケット 535mm	オープンブライズ
VNU-HBRK535-PW	P12、ePS10、eLS600用 水平ブラケット 535mm、白モデル	オープンブライズ
VNU-HBRK600	P15、ePS12、eLS18用 水平ブラケット 600mm	オープンブライズ
VNU-HBRK600-PW	P15、ePS12、eLS18用 水平ブラケット 600mm、白モデル	オープンブライズ
VNU-PLADAPT	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 ポールスタンドアダプター (35mm)	オープンブライズ
VNU-PLADAPT-PW	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 ポールスタンドアダプター (35mm)、白モデル	オープンブライズ

**ID Series**

ID14-I100100	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF : 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 100°x100°) 固定設備仕様	オープンブライズ ◎
ID14-I100100PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF : 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 100°x100°) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
ID14-I90140	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF : 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 90°x140°) 固定設備仕様	オープンブライズ ◎
ID14-I90140PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF : 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 90°x140°) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
ID14-T100100	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF : 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 100°x100°)	オープンブライズ ◎
ID14-T100100PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF : 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 100°x100°)、白モデル	オープンブライズ
ID14-T90140	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF : 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 90°x140°)	オープンブライズ ◎
ID14-T90140PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF : 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 90°x140°)、白モデル	オープンブライズ
ID24-I12040	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 120°x40°) 固定設備仕様	オープンブライズ ◎
ID24-I12040PW	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 120°x40°) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
ID24-I12060	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 120°x60°) 固定設備仕様	オープンブライズ ◎
ID24-I12060PW	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 120°x60°) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
ID24-I6060	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 60°x60°) 固定設備仕様	オープンブライズ ◎
ID24-I6060PW	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 60°x60°) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
ID24-I9040	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 90°x40°) 固定設備仕様	オープンブライズ ◎
ID24-I9040PW	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 90°x40°) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
ID24-T12040	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 120°x40°) ツアリング仕様	オープンブライズ ◎
ID24-T12040PW	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 120°x40°) ツアリング仕様、白モデル	オープンブライズ
ID24-T12060	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 120°x60°) ツアリング仕様	オープンブライズ ◎
ID24-T12060PW	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 120°x60°) ツアリング仕様、白モデル	オープンブライズ
ID24-T6060	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 60°x60°) ツアリング仕様	オープンブライズ ◎
ID24-T6060PW	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 60°x60°) ツアリング仕様、白モデル	オープンブライズ

白モデルは受注発注商品となります。納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。

◎マーク : カスタムペイントモデルの取扱いがございます。価格、納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。※ハイブリッド仕様 : ツアリング仕様のキャビネットに固定設備仕様のグリルを備えたモデルです。

品番	商品概要	希望小売価格
<b>ID Series</b>		
ID24-T9040	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 90°x40°) ツアリング仕様	オープンブライズ ◎
ID24-T9040PW	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 90°x40°) ツアリング仕様、白モデル	オープンブライズ
ID84-I	コラム型スピーカーシステム (LF : 4"x8 / HF1"x8) 固定設備仕様	オープンブライズ ◎
ID84-IPW	コラム型スピーカーシステム (LF : 4"x8 / HF1"x8) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
ID84L-I	コラム型中低域拡張用スピーカーシステム (4"x8) 固定設備仕様	オープンブライズ ◎
ID84L-IPW	コラム型中低域拡張用スピーカーシステム (4"x8) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
ID84L-T	コラム型中低域拡張用スピーカーシステム (4"x8)	オープンブライズ ◎
ID84L-TIS	コラム型中低域拡張用スピーカーシステム (4"x8) ハイブリッド仕様※	オープンブライズ ◎
ID84L-TISPW	コラム型中低域拡張用スピーカーシステム (4"x8) ハイブリッド仕様、白モデル※	オープンブライズ
ID84L-TPW	コラム型中低域拡張用スピーカーシステム (4"x8) 、白モデル	オープンブライズ
ID84-T	コラム型スピーカーシステム (LF : 4"x8 / HF1"x8)	オープンブライズ ◎
ID84-TIS	コラム型スピーカーシステム (LF : 4"x8 / HF1"x8) ハイブリッド仕様※	オープンブライズ ◎
ID84-TISPW	コラム型スピーカーシステム (LF : 4"x8 / HF1"x8) ハイブリッド仕様、白モデル※	オープンブライズ
ID84-TPW	コラム型スピーカーシステム (LF : 4"x8 / HF1"x8) 、白モデル	オープンブライズ
IDS108	サブウーファー (8"x1)	オープンブライズ ◎
IDS108-I	サブウーファー (8"x1) 固定設備仕様	オープンブライズ ◎
IDS108-IPW	サブウーファー (8"x1) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
IDS108PW	サブウーファー (8"x1) 、白モデル	オープンブライズ
IDS110-T	サブウーファー (10"x1)	オープンブライズ ◎
IDS210-T	サブウーファー (10"x2)	オープンブライズ ◎
IDS312	コラム型サブウーファーシステム (12"x3)	オープンブライズ ◎
IDS312-I	コラム型サブウーファーシステム (12"x3) 固定設備仕様	オープンブライズ ◎
IDS312-IPW	コラム型サブウーファーシステム (12"x3) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
IDS312-PW	コラム型サブウーファーシステム (12"x3) 、白モデル	オープンブライズ
IDS312-TIS	コラム型サブウーファーシステム (12"x3) ハイブリッド仕様※	オープンブライズ ◎
IDS312-TISPW	コラム型サブウーファーシステム (12"x3) ハイブリッド仕様、白モデル※	オープンブライズ

<b>ID Series Option</b>		
IDI-14TO108	ID14、IDS108 連結金具	オープンブライズ
IDI-HBRK24	ID24-I設備モデル用 水平ブラケット	オープンブライズ
IDI-HBRK24-PW	ID24-I設備モデル用 水平ブラケット、白モデル	オープンブライズ
IDI-SWM01	IDS110用 ウォールマウントブラケット	オープンブライズ
IDT-2CASE108	IDS108用 2台入りツアリングケース	オープンブライズ
IDT-4CASE14	ID14用 4台入りツアリングケース	オープンブライズ
IDT-BAG84	ID84、ID84L用 キャリングバック	オープンブライズ
IDT-BAG312	IDS312用 キャリングバック	オープンブライズ
IDT-BPADAPT	ID84、IDS312用 ベースプレートブラケット	オープンブライズ
IDT-BPADAPT-PW	ID84、IDS312用 ベースプレートブラケット、白モデル	オープンブライズ
IDT-COVER110	IDS110用 カバー	オープンブライズ
IDT-GSTK	ID24-T用 グランドスタック金具	オープンブライズ
IDT-GSTK14	ID14用 グランドスタックキット	オープンブライズ
IDT-HBRK24	ID24-Tツアリングモデル用 水平ブラケット	オープンブライズ
IDT-HBRK24-PW	ID24-Tツアリングモデル用 水平ブラケット、白モデル	オープンブライズ
IDT-PLADAPT	ID84用 ボールマウントアダプター	オープンブライズ
IDT-PLADAPT-PW	ID84用 ボールマウントアダプター、白モデル	オープンブライズ
IDT-POLE20X1400	ID14、IDS108サテライトマウント用 ディスタンスロッド	オープンブライズ
IDT-POLE20X1400- PW	ID14、IDS108サテライトマウント用 ディスタンスロッド、白モデル	オープンブライズ
IDT-POLE32X1400	ID24T、IDS110T、IDS210Tサテライトマウント用 ディスタンスロッド	オープンブライズ
IDT-POLE32X1400- PW	ID24T、IDS110T、IDS210Tサテライトマウント用 ディスタンスロッド、白モデル	オープンブライズ
IDT-QRA-V2	ID24-T用 クイックリリースアタッチメント	オープンブライズ
IDT-TCBRK2538-V2	ID24-T用 トラスクランプアダプター (クランプ幅 25-38mm)	オープンブライズ
IDT-TCBRK3851-V2	ID24-T用 トラスクランプアダプター (クランプ幅 38-51mm)	オープンブライズ
IDU-BUMP	ID84用 リフティングブラケット	オープンブライズ
IDU-BUMP-PW	ID84用 リフティングブラケット、白モデル	オープンブライズ
IDU-COUPPL	ID84、ID84L連結金具	オープンブライズ
IDU-COUPPL-PW	ID84、ID84L連結金具、白モデル	オープンブライズ
IDU-HBRK108	IDS108用 水平ブラケット	オープンブライズ
IDU-HBRK108-PW	IDS108用 水平ブラケット、白モデル	オープンブライズ
IDU-HBRK14	ID14用 水平ブラケット	オープンブライズ
IDU-HBRK14-PW	ID14用 水平ブラケット、白モデル	オープンブライズ
IDU-TCBRK84	ID84用 トラスクランプアダプター	オープンブライズ
IDU-TCBRK84-PW	ID84用 トラスクランプアダプター、白モデル	オープンブライズ
VNI-WB02	ID、ePSシリーズ用 マウントブラケット (最大15Kg)	オープンブライズ
VNI-WB02-PW	ID、ePSシリーズ用 マウントブラケット (最大15Kg) 、白モデル	オープンブライズ
VNI-WM01	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大15Kg)	オープンブライズ
VNI-WM01-OU	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大15Kg) 屋外仕様	オープンブライズ
VNI-WM01-OU-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大15Kg) 屋外仕様、白モデル	オープンブライズ
VNI-WM01-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大15Kg) 、白モデル	オープンブライズ
VNI-WM02	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大25Kg)	オープンブライズ
VNI-WM02-OU	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大25Kg) 屋外仕様	オープンブライズ
VNI-WM02-OU-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大25Kg) 屋外仕様、白モデル	オープンブライズ
VNI-WM02-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大25Kg) 、白モデル	オープンブライズ
VNI-WM200	ID84、P8、ePS6用 ウォールマウントL字型ブラケット 200mm	オープンブライズ

白モデルは受注発注商品となります。納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。

◎マーク : カスタムペイントモデルの取扱いがございます。価格、納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。 ※ハイブリッド仕様 : ツアリング仕様のキャビネットに固定設備仕様のグリルを備えたモデルです。

品番	商品概要	希望小売価格
<b>ID Series Option</b>		
VNI-WM200-PW	ID84、P8、ePS6用 ウォールマウントL字型ブラケット 200mm、白モデル	オープンブライズ
VNI-WMADAPT	VNI-WMxxx用 連結アダプター	オープンブライズ
VNI-WMADAPT-PW	VNI-WMxxx用 連結アダプター、白モデル	オープンブライズ
VNT-BP600	ベースプレート	オープンブライズ
VNT-BP600-PW	ベースプレート、白モデル	オープンブライズ
VNT-LIFTADAPT	VNU-BUMP、IDU-BUMP用 トラスクランプ取付アダプター	オープンブライズ
VNT-LIFTADAPT-PW	VNU-BUMP、IDU-BUMP用 トラスクランプ取付アダプター、白モデル	オープンブライズ
VNT-TCBRK3551	ロータリートラスクランプアダプター (最大重量500kg)	オープンブライズ
VNT-TVP	ID24T、ID14T用 ボールアダプター (M10-35mm変換)	オープンブライズ
<b>GEO S12 System</b>		
GEO S1210	2wayフルレンジ垂直 / 水平アレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 10°)	オープンブライズ ◎
GEO S1210ST	2wayフルレンジ垂直 / 水平アレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 10°) スタジアム仕様	オープンブライズ ◎
GEO S1230	2wayフルレンジ垂直 / 水平アレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 30°)	オープンブライズ ◎
GEO S1230ST	2wayフルレンジ垂直 / 水平アレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 30°) スタジアム仕様	オープンブライズ ◎
<b>GEO S12 System Option</b>		
GPI-ANPL1	GEO S12 / LS18 固定設備用 接続プレート 0.2°~3.15° (ペア)	オープンブライズ
GPI-ANPL2	GEO S12 固定設備用 接続プレート 5.0°~10.0° (ペア)	オープンブライズ
GPI-ANPL3	GEO S12 固定設備用 接続プレート 16.0°~30° (ペア)	オープンブライズ
GPI-BUMPER	GEO S12 / LS18 固定設備用バンパー	オープンブライズ
GPT-BUMPER	GEO S12 / LS18 ツアリング用バンパー (最大でS12 x12台またはLS18 x6台を吊下げ可能)	オープンブライズ
GPT-FLG	GEO S12用 指向性調整デバイス120°	オープンブライズ
GPT-GSTK	GEO S12 / LS18 用 グランドスタック金具 (最大でS12 x6台またはS12 x4台 + LS18 x2台をスタック可能)	オープンブライズ
GPT-PSBRK	GEO S12用 Uブラケット (S12 x2本を垂直にリギングする際に使用)	オープンブライズ
GPT-SSBRK	GEO S12用 Uブラケット (S12 x1本を垂直にリギングする際に使用)	オープンブライズ
GPT-TLB	GPT-XBOW用 リンクバー (S12の角度調整を容易にするための金具、GPT-XBOWと併用)	オープンブライズ
GPT-XBOW	GEO S12用 リギングプレート (ペア)	オープンブライズ
VNI-ABRK	GEO S12 / LS600共通 A字型ブラケット	オープンブライズ
VNI-IPCOV15	GEO S12 防滴コネクタカバー	オープンブライズ
VNI-LBRK	GEO S12 / LS600共通 L字型ブラケット	オープンブライズ
VNI-UBRK12	GEO S12 U字型ブラケット	オープンブライズ
VNT-TCBRK	GEO M6 / GEO S12 / LS600共通 トラスホック	オープンブライズ
VNT-TTC	GEO S12 / LS600共通 アングルアダプター	オープンブライズ
VNT-XHBRK	GEO M6 / GEO S12 / LS600共通 リフティングリング	オープンブライズ
VXT-BL820	クイックリリースピン (GEO S12、LS18共通)	オープンブライズ
<b>45°N Monitor System</b>		
45°N12	2wayウェッジモニター (LF : 12"x1 / HF1.4"x1)	オープンブライズ
<b>LS Series</b>		
LS18	サブウーファー (18"x1)	オープンブライズ
<b>LS Series Option</b>		
LSI-CPLA	LS18固定設備用 カウンタープレート (ペア)	オープンブライズ
LST-COVER18	LS18用 カバー	オープンブライズ
LST-WB18	LS18用 ホイールボード	オープンブライズ
LST-XBOW18	LS18用 リギングプレート (ペア)	オープンブライズ
VNI-ABRK	GEO S12 / LS600共通 A字型ブラケット	オープンブライズ
VNI-LBRK	GEO S12 / LS600共通 L字型ブラケット	オープンブライズ
VNT-TCBRK	GEO M6 / GEO S12 / LS600共通 トラスホック	オープンブライズ
VNT-TTC	GEO S12 / LS600共通 アングルアダプター	オープンブライズ
VNT-XHBRK	GEO M6 / GEO S12 / LS600共通 リフティングリング	オープンブライズ
VXT-BL820	クイックリリースピン (GEO S12、LS18共通)	オープンブライズ
<b>RS Series</b>		
RS18-PT	Omni / Directional サブウーファー (18"x2) ペイント仕様	オープンブライズ
<b>RS Series Option</b>		
RST-BUMPER18	RS18用バンパー (最大でRS18 x12台を吊下げ可能)	オープンブライズ
RST-DOLLY18	RS18用メタルドリー (最大でRS18 x3台を積載可能)	オープンブライズ
RST-FPLATES18	RS18用 フライングプレート (ペア)	オープンブライズ
RST-WB18	RS18用 ホイールボード	オープンブライズ
<b>Powerd TD Controller</b>		
NXAMP4x1MK2	パワードデジタルTDコントローラー (4x600W @8Ω)	オープンブライズ
NXAMP4x2MK2	パワードデジタルTDコントローラー (4x1200W @8Ω)	オープンブライズ
NXAMP4x4MK2	パワードデジタルTDコントローラー (4x1900W @8Ω)	オープンブライズ
NXAE104	NXAMP用 AES / EBU カード	オープンブライズ
NXAEDT	NXAMPK2用 Dante /AES / EBUカード	オープンブライズ
NXES104	NXAMP用 EtherSoundネットワークカード	オープンブライズ

白モデルは受注発注商品となります。納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。

◎マーク : カスタムペイントモデルの取扱いがございます。価格、納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。 ※ハイブリッド仕様 : ツアリング仕様のキャビネットに固定設備仕様のグリルを備えたモデルです。

品番	商品概要	希望小売価格
<b>Powerd TD Controller Option</b>		
NXDMU	NXAMP用 デジタルメーターユニット	オープンブライズ
NXDPU	NXAMP用 デジタルパッチユニット	オープンブライズ
DMT-CKIT	NXDMU用 ケーブルキット	オープンブライズ
DPT-CKITU	NXDPU用 ケーブルキット	オープンブライズ
<b>Digital TD Controller</b>		
DTD-I-N	デジタルTDコントローラー 固定設備仕様、Dante対応モデル	オープンブライズ
DTD-I-U	デジタルTDコントローラー 固定設備仕様	オープンブライズ
DTD-T-N	デジタルTDコントローラー ツアリング仕様、Dante対応モデル	オープンブライズ
DTD-T-U	デジタルTDコントローラー ツアリング仕様	オープンブライズ

白モデルは受注発注商品となります。納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。

◎マーク：カスタムペイントモデルの取扱いがございます。価格、納期等につきましては別途弊社担当までお問合せください。※ハイブリッド仕様：ツアリング仕様のキャビネットに固定設備仕様のグリルを備えたモデルです。