

品番	商品概要	希望小売価格
<b>STM Series</b>		
STM B112	ベースモジュール (12"x1)	オープンブライズ
STM M28	2wayフルレンジ オムニモジュール (LF : 8"x2 / HF : 2.5"x2)	オープンブライズ
STM M46	2wayフルレンジ メインモジュール (LF-MF : 6.5"x4 / HF : 2.5"x4)	オープンブライズ
STM S118	サブベースモジュール (18"x1)	オープンブライズ
<b>STM Series Option</b>		
STI-IPCOVB112	STM M46 / B112 共通防滴カバー	オープンブライズ
STI-IPCOVM28	STM M28 専用防滴カバー	オープンブライズ
STT-BCCH3	STM用 バックコンプレッションチェーン	オープンブライズ
STT-BCOUP2	STMダブルカラム用 カップリングデバイス (ボトム)	オープンブライズ
STT-BCOUP3	STMトリプルカラム用 カップリングデバイス (ボトム)	オープンブライズ
STT-BTBUMPER	STM用 ボトムバンパー	オープンブライズ
STT-DCOUP	STT-DOLLY用 カップリングプレート	オープンブライズ
STT-DCOVER01	STMシングルカラム用 カバー (M46またはB112x 3台を収納可能)	オープンブライズ
STT-DCOVER02	STMダブルカラム用 カバー (M46もしくはB112 x3台 x2列を収納可能)	オープンブライズ
STT-DCOVER03	STMダブルカラム用 カバー (S118 x2台 x2列を収納可能)	オープンブライズ
STT-DCOVER04	STMシングルカラム用 カバー (S118 x2台を収納可能)	オープンブライズ
STT-DCOVER2812	STMダブルカラム用 カバー (M28 x6台 x2列を収納可能)	オープンブライズ
STT-DCOVER283	STMシングルカラム用 カバー (M28 x3台を収納可能)	オープンブライズ
STT-DOLLY01	STMシングルカラム用 ドリー	オープンブライズ
STT-DOLLY02	STMダブルカラム用 ドリー	オープンブライズ
STT-DOLLY28	STMシングルカラム用 ドリー (M28専用)	オープンブライズ
STT-DOLLYKIT28	STT-DOLLY用 アダプター (M28を積載する場合に必要)	オープンブライズ
STT-DPLATE	STM用 デルタプレート	オープンブライズ
STT-DROOF	STM-DOLLY用 ルーフ	オープンブライズ
STT-FHANDLE	STM用 フロントハンドル	オープンブライズ
STT-FLG28120	STM-M28用 指向性調整デバイス (120°)	オープンブライズ
STT-GSTK	STT-DOLLY用 グランドスタックアタッチメント	オープンブライズ
STT-KBEAM	STM用 ケルピングビーム	オープンブライズ
STT-LBUMPER	STMダブルカラム用 軽量バンパー	オープンブライズ
STT-LBUMPM28	STM M28用 軽量バンパー (最大でM28x9台を吊り下げ可能)	オープンブライズ
STT-M46TOM28	M28をM46 のダウンフィルに使用する際の連結金具	オープンブライズ
STT-MBEAM	STMダブル / トリプルカラム用 メインビーム	オープンブライズ
STT-MLINK	STMセンターリギングポイント用 リンクデバイス	オープンブライズ
STT-PTILT	STMフロント / リアリギングポイント用 リンクデバイス	オープンブライズ
STT-VBUMPER	STM用 一点吊りバンパー	オープンブライズ
STT-WB01	STM用 ホイールボード (B112、M46用)	オープンブライズ
STT-WB02	STM用 ホイールボード (S118用)	オープンブライズ
STT-XBOW	STM用 クロスボウ (最大でM46もしくはB112x24台を吊下げ可能)	オープンブライズ
STT-XCOUP2	STMダブルカラム用 カップリングデバイス (トップ)	オープンブライズ
STT-XCOUP3	STMトリプルカラム用 カップリングデバイス (トップ)	オープンブライズ
VNT-TCBRK3551	ロータリートラスクランプアダプター (最大重量500kg)	オープンブライズ
VXT-BRIDLE23	ブライドルチェーン (2本脚、耐荷重3トン)	オープンブライズ
VXT-CHBAG	チェーンバッグ	オープンブライズ
VXT-LEVA1500	チェーンレバーホイスト 1500kg対応 (チェーン長 9m)	オープンブライズ
VXT-LEVA750	チェーンレバーホイスト 750kg対応 (チェーン長 6m)	オープンブライズ
VXT-LIS-REC	傾斜計付きレーザーユニットキット(ケース付き)	オープンブライズ

**GEO M12 System**

GEO M1210	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 10°)	オープンブライズ	◎
GEO M1210-I	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 10°) 固定設備仕様	オープンブライズ	◎
GEO M1210-IPW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 10°) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ	
GEO M1210-PW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 10°)、白モデル	オープンブライズ	
GEO M1220	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 20°)	オープンブライズ	◎
GEO M1220I	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 20°) 固定設備仕様	オープンブライズ	◎
GEO M1220-IPW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 20°) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ	
GEO M1220-PW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 20°)、白モデル	オープンブライズ	
MSUB18	サブウーファー (18"x1)	オープンブライズ	◎
MSUB18-I	サブウーファー (18"x1) 固定設備仕様	オープンブライズ	◎
MSUB18-IPW	サブウーファー (18"x1) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ	
MSUB18-PW	サブウーファー (18"x1) 白モデル	オープンブライズ	

**GEO M12 System Option**

GMT-2CASEM12	GEO M12用 ツアーケース (2台のキャビネットを収納可能)	オープンブライズ
GMT-3CASEM12	GEO M12用 ツアーケース (3台のキャビネットを収納可能)	オープンブライズ
GMT-EXBARM12L	GMT-LBUMPM12用 エクステンションバー	オープンブライズ
GMT-EXBARM12L-PW	GMT-LBUMPM12用 エクステンションバー、白モデル	オープンブライズ
GMT-FLGM12	GEO M12用 指向性調整デバイス	オープンブライズ
GMT-FLGM12-PW	GEO M12用 指向性調整デバイス、白モデル	オープンブライズ
GMT-LBUMPM12	GEO M12用 軽量リギングバンパー	オープンブライズ
GMT-LBUMPM12-PW	GEO M12用 軽量リギングバンパー、白モデル	オープンブライズ
MST-COV2MSUB18	MSUB18用 カバー (2台用)	オープンブライズ
MST-COVMSUB18	MSUB18用 カバー (単体用)	オープンブライズ

品番	商品概要	希望小売価格
<b>GEO M12 System Option</b>		
MST-DOLLYMSUB18	MSUB18用 ホイールボード (2台用)	オープンブライズ
MST-WBMSUB18	MSUB18用 ホイールボード (単体用)	オープンブライズ
VNI-BUMPM12	GEO M12 / MSUB18用 リギングバンパー 固定設備仕様	オープンブライズ
VNI-BUMPM12-PW	GEO M12 / MSUB18用 リギングバンパー 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
VNI-LNKM61018	MSUB18、GEOM6、GEOM10 固定設備用 連結アダプター	オープンブライズ
VNI-LNKM61018-PW	MSUB18、GEOM6、GEOM10 固定設備用 連結アダプター、白モデル	オープンブライズ
VNT-BUMPM12	GEO M12 / MSUB18用 ツアリング用リギングバンパー	オープンブライズ
VNT-BUMPM12-PW	GEO M12 / MSUB18用 ツアリング用リギングバンパー、白モデル	オープンブライズ
VNT-EXBARM12	VNT-BUMPM12用 エクステンションバー	オープンブライズ
VNT-EXBARM12-PW	VNT-BUMPM12用 エクステンションバー、白モデル	オープンブライズ
VNT-GSTKM10M12L	VNT(I)-BUMPM12(M10)共通 グランドスタックレグ (ロング)	オープンブライズ
VNT-GSTKM10M12S	VNT(I)-BUMPM12(M10)共通 グランドスタックレグ (ショート)	オープンブライズ
VNT-LSTKM1018	MSUB18用 GEO M10、MSUB15スタッキングアクセサリ	オープンブライズ
VNT-MNSTKM12	MSUB18用 GEO M12スタッキングアクセサリ	オープンブライズ
VNT-TCBRK3551	ロータリートラスクランプアダプター (最大重量500kg)	オープンブライズ

<b>GEO M10 System</b>		
GEOM1012	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 10"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 12.5°)	オープンブライズ ◎
GEOM1012-I	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 10"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 12.5°) 固定設備仕様	オープンブライズ ◎
GEOM1012-IPW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 10"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 12.5°) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
GEOM1012-PW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 10"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 12.5°)、白モデル	オープンブライズ
GEOM1025	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 10"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 25°)	オープンブライズ ◎
GEOM1025-I	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 10"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 25°) 固定設備仕様	オープンブライズ ◎
GEOM1025-IPW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 10"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 25°) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
GEOM1025-PW	2wayフルレンジアレイモジュール (LF : 10"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 25°)、白モデル	オープンブライズ
MSUB15	サブウーファー (15"x1)	オープンブライズ ◎
MSUB15-I	サブウーファー (15"x1) 固定設備仕様	オープンブライズ ◎
MSUB15-IPW	サブウーファー (15"x1) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
MSUB15-PW	サブウーファー (15"x1)、白モデル	オープンブライズ

<b>GEO M10 System Option</b>		
GMT-3CASEM10	GEO M10用 ツアーケース (3台のキャビネットを収納可能)	オープンブライズ
GMT-6CASEM10	GEO M10用 ツアーケース (6台のキャビネットを収納可能)	オープンブライズ
GMT-EXBARM10L	GMT-LBUMPM10用 エクステンションバー	オープンブライズ
GMT-FLGM10	GEO M10用 指向性調整デバイス (120°)	オープンブライズ
GMT-FLGM10-PW	GEO M10用 指向性調整デバイス (120°)、白モデル	オープンブライズ
GMT-LBUMPM10	GEO M10用 軽量リギングバンパー	オープンブライズ
MST-2CASEMSUB15	MSUB15用 ツアーケース (2台のキャビネットを収納可能)	オープンブライズ
MST-COVMSUB15	MSUB15用 カバー (単体用)	オープンブライズ
MST-WBMSUB15	MSUB15用 ホイールボード (単体用)	オープンブライズ
VNI-BUMPM10	GEO M10 / MSUB15固定設備用 リギングバンパー	オープンブライズ
VNI-BUMPM10-PW	GEO M10 / MSUB15固定設備用 リギングバンパー、白モデル	オープンブライズ
VNI-LNKM61018	MSUB18、GEOM6、GEOM10 固定設備用 連結アダプター	オープンブライズ
VNI-LNKM61018-PW	MSUB18、GEOM6、GEOM10 固定設備用 連結アダプター、白モデル	オープンブライズ
VNT-BUMPM10	GEO M10 / MSUB15用 ツアリング用リギングバンパー	オープンブライズ
VNT-BUMPM10-PW	GEO M10 / MSUB15用 ツアリング用リギングバンパー、白モデル	オープンブライズ
VNT-EXBARM10	VNT-BUMPM10用 エクステンションバー	オープンブライズ
VNT-GSTKM10M12L	VNT(I)-BUMPM12(M10)共通 グランドスタックレグ (ロング)	オープンブライズ
VNT-GSTKM10M12S	VNT(I)-BUMPM12(M10)共通 グランドスタックレグ (ショート)	オープンブライズ
VNT-GSTKM10L	VNT-BUMPM10用 グランドスタックレグ (ロングタイプ)	オープンブライズ
VNT-GSTKM10S	VNT-BUMPM10用 グランドスタックレグ (ショートタイプ)	オープンブライズ
VNT-LSTKM1018	MSUB18用 GEO M10、MSUB15スタッキングアクセサリ	オープンブライズ
VNT-MNSTKM10	MSUB15用 GEO M10スタッキングアクセサリ	オープンブライズ
VNT-TCBRK3551	ロータリートラスクランプアダプター (最大重量500kg)	オープンブライズ

<b>GEO M6 System</b>		
GEOM620	2way フルレンジアレイモジュール (LF : 6.5"x1 / HF : 1"x1)	オープンブライズ ◎
GEOM620-PW	2way フルレンジアレイモジュール (LF : 6.5"x1 / HF : 1"x1)、白モデル	オープンブライズ
GEOM6B	ベースモジュール (6.5"x1)	オープンブライズ ◎
GEOM6BPW	ベースモジュール (6.5"x1)、白モデル	オープンブライズ
MSUB12	サブウーファー (12"x1)	オープンブライズ ◎
MSUB12-I	サブウーファー (12"x1) 固定設備仕様	オープンブライズ ◎
MSUB12-IPW	サブウーファー (12"x1) 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ
MSUB12-PW	サブウーファー (12"x1)、白モデル	オープンブライズ

<b>GEO M6 System Option</b>		
GMI-BNFIK	GEO M6固定設備用 キャビネット連結キット (クイックリリーススピンの代わりに使用)	オープンブライズ
GMI-IPCOV	GEO M6用 防滴コネクタカバー	オープンブライズ
GMI-IPCOV-PW	GEO M6用 防滴コネクタカバー、白モデル	オープンブライズ
GMT-6CASE	GEO M6用 ツアーケース (6台のキャビネットとリギング金具1式を収納)	オープンブライズ
GMT-BPADPT-2	GMT-BUMPER用 スタックアダプター	オープンブライズ
GMT-BUMPER	GEO M6用 バンパー (最大でM6 x12台を吊下げ可能)	オープンブライズ
GMT-BUMPER-PW	GEO M6用 バンパー (最大でM6 x12台を吊下げ可能)、白モデル	オープンブライズ

品番	商品概要	希望小売価格
<b>GEO M6 System Option</b>		
GMT-EXBAR	GMT-BUMPER用 エクステンションバー	オープンブライズ
GMT-EXBAR-PW	GMT-BUMPER用 エクステンションバー、白モデル	オープンブライズ
GMT-FLG	GEO M620用 指向性調整デバイス (120°)	オープンブライズ
GMT-LBPADPT	GMT-LBUMP用 アングルアダプター	オープンブライズ
GMT-LBUMP	GEO M6用 軽量リギングバンパー (最大で M6 x3台を吊下げ可能)	オープンブライズ
GMT-LBUMP-PW	GEO M6用 軽量リギングバンパー (最大で M6 x3台を吊下げ可能)、白モデル	オープンブライズ
MST-2CASEMSUB12	MSUB12 x2 フライトケース	オープンブライズ
VNI-FIXBUMP6	固定設備用 MSUB12、VNT-BUMPM6 連結キット	オープンブライズ
VNI-LNKM61018	MSUB18、GEOM6、GEOM10 固定設備用 連結アダプター	オープンブライズ
VNI-LNKM61018-PW	MSUB18、GEOM6、GEOM10 固定設備用 連結アダプター、白モデル	オープンブライズ
VNI-WS15	GEO M6用 ウォールブラケット	オープンブライズ
VNI-WS15-PW	GEO M6用 ウォールブラケット、白モデル	オープンブライズ
VNT-BUMPM6	GEO M6 / MSUB12用 ツアリング用リギングバンパー	オープンブライズ
VNT-BUMPM6-PW	GEO M6 / MSUB12用 ツアリング用リギングバンパー、白モデル	オープンブライズ
VNT-EXBARM6	VNT-BUMPM6用 エクステンションバー	オープンブライズ
VNT-EXBARM6-PW	VNT-BUMPM6用 エクステンションバー、白モデル	オープンブライズ
VNT-MNSTKM6	MSUB12用 GEO M6 スタッキングアクセサリ	オープンブライズ
VNT-POLE	GMT-LBPADPT用 ボールマウントアダプター	オープンブライズ
VNT-TCBRK	GEO M6 / GEO S12 / LS600共通 トラスホック	オープンブライズ
VNT-TCBRK3551	ロータリートラスクランプアダプター (最大重量500kg)	オープンブライズ
VNT-XHBRK	GEO M6 / GEO S12 / LS600 共通 リフティングリング	オープンブライズ
VXT-BL515	GEO M6用 クイックリリースピン	オープンブライズ
VXT-BL615	MSUB12用 クイックリリースピン	オープンブライズ

**Alpha+ Series**

M210	10インチMB x 2、3インチHF x 4メインモジュール	オープンブライズ
B218	18インチ x 2ベースモジュール	オープンブライズ

**Alpha+ Series Option**

ANT-FLG60	指向性調整デバイス60°	オープンブライズ
ANT-FLG90	指向性調整デバイス90°	オープンブライズ
ANI-LK01	M210 x 2ハンギングシステム	オープンブライズ
ANI-LK02	B218 x 1、M210 x 1ハンギングシステム	オープンブライズ
ANI-LK03	L20 x 1、B218 x 1、M210 x 1ハンギングシステム	オープンブライズ
ANI-EXB01	ANI-LK用 エクステンションキット	オープンブライズ
VNT-CPL04	L20 / B218 / M210連結金具	オープンブライズ
ANT-COV0218	B218 x 1用 カバー	オープンブライズ
ANT-COV0210	M210 x 1用 カバー	オープンブライズ
VNT-CAS01	M210用 本体取り付けキャスターキット	オープンブライズ
VNT-DOLLY01	L20 / B218 / M210スタック用 ドリ	オープンブライズ
VNT-COV02	L20 / B218 x 2台VNT-DOLLY01用 カバー	オープンブライズ
VNT-COV03	L20 / B218 x 3台VNT-DOLLY01用 カバー	オープンブライズ
VNT-WB01	L20 / B218用 ホイールボード	オープンブライズ
VNU-HBRK01	M210,B218,L20用 水平ブラケット	オープンブライズ
VNU-HBRK01-PW	M210,B218,L20用 水平ブラケット、白モデル	オープンブライズ

**Plus Series**

P8	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 8" / HF: 1.5")	オープンブライズ	◎
P8-I	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 8" / HF: 1.5") 固定設備仕様	オープンブライズ	◎
P8-IPW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 8" / HF: 1.5") 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ	
P8-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 8" / HF: 1.5")、白モデル	オープンブライズ	
P8-TIS	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 8" / HF: 1.5") ハイブリッド仕様※	オープンブライズ	◎
P8-TIS-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 8" / HF: 1.5") ハイブリッド仕様、白モデル※	オープンブライズ	
P10	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 10" / HF: 1.7")	オープンブライズ	◎
P10-I	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 10" / HF: 1.7") 固定設備仕様	オープンブライズ	◎
P10-IPW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 10" / HF: 1.7") 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ	
P10-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 10" / HF: 1.7")、白モデル	オープンブライズ	
P10-TIS	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 10" / HF: 1.7") ハイブリッド仕様※	オープンブライズ	◎
P10-TIS-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 10" / HF: 1.7") ハイブリッド仕様、白モデル※	オープンブライズ	
P12	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 12" / HF: 3")	オープンブライズ	◎
P12-I	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 12" / HF: 3") 固定設備仕様	オープンブライズ	◎
P12-IPW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 12" / HF: 3") 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ	
P12-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 12" / HF: 3")、白モデル	オープンブライズ	
P12-TIS	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 12" / HF: 3") ハイブリッド仕様※	オープンブライズ	◎
P12-TIS-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 12" / HF: 3") ハイブリッド仕様、白モデル※	オープンブライズ	
P15	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 15" / HF: 3")	オープンブライズ	◎
P15-I	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 15" / HF: 3") 固定設備仕様	オープンブライズ	◎
P15-IPW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 15" / HF: 3") 固定設備仕様、白モデル	オープンブライズ	
P15-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 15" / HF: 3")、白モデル	オープンブライズ	
P15-TIS	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 15" / HF: 3") ハイブリッド仕様※	オープンブライズ	◎
P15-TIS-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 15" / HF: 3") ハイブリッド仕様、白モデル※	オープンブライズ	
P18	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 18" / HF: 4")	オープンブライズ	◎
P18-I	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 18" / HF: 4") 固定設備仕様	オープンブライズ	◎

品番	商品概要	希望小売価格
P18-IPW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 18" / HF: 4") 固定設備仕様、白モデル	オープンプライス
P18-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 18" / HF: 4")、白モデル	オープンプライス
P18-TIS	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 18" / HF: 4") ハイブリッド仕様※	オープンプライス
P18-TIS-PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF: 18" / HF: 4") ハイブリッド仕様、白モデル※	オープンプライス
L15	サブベースキャビネット (15"x1)	オープンプライス
L15-PW	サブベースキャビネット (15"x1)、白モデル	オープンプライス
L18	サブベースキャビネット (18"x1)	オープンプライス
L18-PW	サブベースキャビネット (18"x1)、白モデル	オープンプライス
L20	サブベースキャビネット (20"x1)	オープンプライス
L20-PW	サブベースキャビネット (20"x1)、白モデル	オープンプライス

**Plus Series Option**

LNI-3L15	L15 x3連結吊り下げ用金具 固定設備仕様	オープンプライス
LNI-3L15-PW	L15 x3連結吊り下げ用金具 固定設備仕様、白モデル	オープンプライス
LNI-3L18	L18 x3連結吊り下げ用金具 固定設備仕様	オープンプライス
LNI-3L18-PW	L18 x3連結吊り下げ用金具 固定設備仕様、白モデル	オープンプライス
LNI-3L20	L20 x3連結吊り下げ用金具 固定設備仕様	オープンプライス
LNI-3L20-PW	L20 x3連結吊り下げ用金具 固定設備仕様、白モデル	オープンプライス
LNT-2CASE15	L15用 ツアーケース (2台のキャビネットを収容可能)	オープンプライス
LNT-COV15	L15用 カバー	オープンプライス
LNT-COV18	L18用 カバー	オープンプライス
LNT-COV20	L20用 カバー	オープンプライス
LNT-WB15	L15用 ホイールボード	オープンプライス
LNT-WB18	L18用 ホイールボード	オープンプライス
VNT-WB01	L20 / B218用 ホイールボード	オープンプライス
LNU-HBRK15	L15用 水平ブラケット	オープンプライス
LNU-HBRK18	L18用 水平ブラケット	オープンプライス
VNU-HBRK01	M210,B218,L20用 水平ブラケット	オープンプライス
VNU-HBRK01-PW	M210,B218,L20用 水平ブラケット、白モデル	オープンプライス
PNI-P12TO2L15	P12、L15 x2 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様	オープンプライス

**Plus Series Option**

PNI-P12TO2L15-PW	P12、L15 x2 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様、白モデル	オープンプライス
PNI-P12TOL15	P12、L15 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様	オープンプライス
PNI-P12TOL15PW	P12、L15 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様、白モデル	オープンプライス
PNI-P15TO2L18	L18 x2、P15 x1 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様	オープンプライス
PNI-P15TO2L18-PW	L18 x2、P15 x1 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様、白モデル	オープンプライス
PNI-P15TOL18	L18 x1、P15 x1 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様	オープンプライス
PNI-P15TOL18-PW	L18 x1、P15 x1 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様、白モデル	オープンプライス
PNI-P18TO2L18	P18、L18 x2 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様	オープンプライス
PNI-P18TO2L18-PW	P18、L18 x2 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様、白モデル	オープンプライス
PNI-P18TO2L20	P18、L20 x2 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様	オープンプライス
PNI-P18TO2L20-PW	P18、L20 x2 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様、白モデル	オープンプライス
PNI-P18TOL18	P18、L18 x1 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様	オープンプライス
PNI-P18TOL18-PW	P18、L18 x1 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様、白モデル	オープンプライス
PNI-P18TOL20	P18、L20 x1 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様	オープンプライス
PNI-P18TOL20-PW	P18、L20 x1 連結吊り下げ用金具 固定設備仕様、白モデル	オープンプライス
PNT-2CASE10	P10用 ツアーケース (2台のキャビネットを収容可能)	オープンプライス
PNT-2CASE12	P12用 ツアーケース (2台のキャビネットを収容可能)	オープンプライス
PNT-2CASE15	P15用 ツアーケース (2台のキャビネットを収容可能)	オープンプライス
PNT-2CASE18	P18用 ツアーケース (2台のキャビネットを収容可能)	オープンプライス
PNT-4CASE8	P8用 ツアーケース (4台のキャビネットを収容可能)	オープンプライス
PNT-ACC10	P10用 アクセサリーツアーケース (2セット収納可能、1セット=P10FLG11060, HBRK500, VBRK10, BUMP, PLADAPT)	オープンプライス
PNT-ACC12	P12用 アクセサリーツアーケース (2セット収納可能、1セット=P12FLG9040, P12FLGPS, HBRK535, VBRK12, BUMP, PLADAPT)	オープンプライス
PNT-ACC15	P15用 アクセサリーツアーケース (2セット収納可能、1セット=P15FLG9040, P15FLGPS, HBRK600, VBRK15, BUMP, PLADAPT)	オープンプライス
PNT-ACC18	P18用 アクセサリーツアーケース (2セット収納可能、1セット=P18FLG9040, P18FLGPS, HBRK680, VBRK18, BUMP, PLADAPT)	オープンプライス
PNT-ACC8	P8用 アクセサリーツアーケース (4セット収納可能、1セット=P8FLG11060, HBRK425, VBRK8, BUMP, PLADAPT)	オープンプライス
PNT-COV10	P10用 カバー	オープンプライス
PNT-COV12	P12用 カバー	オープンプライス
PNT-COV15	P15用 カバー	オープンプライス
PNT-COV18	P18用 カバー	オープンプライス
PNT-COV8	P8用 カバー	オープンプライス
PNU-P10FLG11060	P10用 指向性調整デバイス (110°x60°)	オープンプライス
PNU-P12FLG9040	P12用 指向性調整デバイス (90°x40°)	オープンプライス
PNU-P12FLG9040-BK	P12用 指向性調整デバイス (90°x40°)、黒モデル	オープンプライス
PNU-P12FLGPS	P12用 指向性調整デバイス (PSタイプ)	オープンプライス
PNU-P12FLGPS-BK	P12用 指向性調整デバイス (PSタイプ)、黒モデル	オープンプライス
PNU-P15FLG9040	P15用 指向性調整デバイス (90°x40°)	オープンプライス
PNU-P15FLG9040-BK	P15用 指向性調整デバイス (90°x40°)、黒モデル	オープンプライス
PNU-P15FLGPS	P15用 指向性調整デバイス (PSタイプ)	オープンプライス

品番	商品概要	希望小売価格
PNU-P15FLGPS-BK	P15用 指向性調整デバイス (PSタイプ)、黒モデル	オープンブライズ
PNU-P18FLG9040	P18用 指向性調整デバイス (90°×40°)	オープンブライズ
PNU-P18FLG9040-BK	P18用 指向性調整デバイス (90°×40°)、黒モデル	オープンブライズ
PNU-P18FLGPS	P18用 指向性調整デバイス (PSタイプ)	オープンブライズ
PNU-P18FLGPS-BK	P18用 指向性調整デバイス (PSタイプ)、黒モデル	オープンブライズ
PNU-P8FLG11060	P8用 指向性調整デバイス (110°×60°)	オープンブライズ
PNU-VBRK10	P10用 垂直ブラケット	オープンブライズ
PNU-VBRK10-PW	P10用 垂直ブラケット、白モデル	オープンブライズ
PNU-VBRK12	P12用 垂直ブラケット	オープンブライズ
PNU-VBRK12-PW	P12用 垂直ブラケット、白モデル	オープンブライズ
PNU-VBRK15	P15用 垂直ブラケット	オープンブライズ
PNU-VBRK15-PW	P15用 垂直ブラケット、白モデル	オープンブライズ
PNU-VBRK18	P18用 垂直ブラケット	オープンブライズ
PNU-VBRK18-PW	P18用 垂直ブラケット、白モデル	オープンブライズ
PNU-VBRK8	P8用 垂直ブラケット	オープンブライズ
PNU-VBRK8-PW	P8用 垂直ブラケット、白モデル	オープンブライズ
VNI-CLADAPT	VNU-HBRK / PNU-VBRK用 シーリングアダプター	オープンブライズ
VNI-CLADAPT-PW	VNU-HBRK / PNU-VBRK用 シーリングアダプター、白モデル	オープンブライズ
VNI-CPL01	L15用 カップリングバー	オープンブライズ
VNI-CPL01-PW	L15用 カップリングバー、白モデル	オープンブライズ
VNI-CPL02	L18用 カップリングバー	オープンブライズ
VNI-CPL02-PW	L18用 カップリングバー、白モデル	オープンブライズ
VNI-CPL03	L20用 カップリングバー	オープンブライズ
VNI-CPL03-PW	L20用 カップリングバー、白モデル	オープンブライズ
VNI-WM200	ID84、P8、ePS6用 ウォールマウントL字型ブラケット 200mm	オープンブライズ
VNI-WM200-PW	ID84、P8、ePS6用 ウォールマウントL字型ブラケット 200mm、白モデル	オープンブライズ
VNI-WM280	P10、ePS8用 ウォールマウントL字型ブラケット 280mm	オープンブライズ
VNI-WM280-PW	P10、ePS8用 ウォールマウントL字型ブラケット 280mm、白モデル	オープンブライズ
VNI-WM330	P12、ePS10用 ウォールマウントL字型ブラケット 330mm	オープンブライズ
VNI-WM330-PW	P12、ePS10用 ウォールマウントL字型ブラケット 330mm、白モデル	オープンブライズ
VNI-WM380	P15、ePS12用 ウォールマウントL字型ブラケット 380mm	オープンブライズ
VNI-WM380-PW	P15、ePS12用 ウォールマウントL字型ブラケット 380mm、白モデル	オープンブライズ
VNI-WM450	P18、ePS12用 ウォールマウントL字型ブラケット 380mm	オープンブライズ
VNI-WM450-PW	P18、ePS12用 ウォールマウントL字型ブラケット 380mm、白モデル	オープンブライズ
VNI-WMADAPT	VNI-WMxxx用 連結アダプター	オープンブライズ
VNI-WMADAPT-PW	VNI-WMxxx用 連結アダプター、白モデル	オープンブライズ
VNT-TCBRK3551	ロータリートラスクランプアダプター (最大重量500kg)	オープンブライズ
VNU-BUMP	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 リフトバー	オープンブライズ
VNU-BUMP-PW	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 リフトバー、白モデル	オープンブライズ
VNU-HBRK425	P8、ePS8、eLS400用 水平ブラケット 425mm	オープンブライズ
VNU-HBRK425-PW	P8、ePS8、eLS400用 水平ブラケット 425mm、白モデル	オープンブライズ
VNU-HBRK500	P10用 水平ブラケット 500mm	オープンブライズ
VNU-HBRK500-PW	P10用 水平ブラケット 500mm、白モデル	オープンブライズ
VNU-HBRK535	P12、ePS10、eLS600用 水平ブラケット 535mm	オープンブライズ
VNU-HBRK535-PW	P12、ePS10、eLS600用 水平ブラケット 535mm、白モデル	オープンブライズ
VNU-HBRK600	P15、ePS12、eLS18用 水平ブラケット 600mm	オープンブライズ
VNU-HBRK600-PW	P15、ePS12、eLS18用 水平ブラケット 600mm、白モデル	オープンブライズ
VNU-HBRK680	P18、ePS12、eLS18用 水平ブラケット 680mm	オープンブライズ
VNU-HBRK680-PW	P18、ePS12、eLS18用 水平ブラケット 680mm、白モデル	オープンブライズ
VNU-PLADAPT	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 ポールスタンドアダプター (35mm)	オープンブライズ
VNU-PLADAPT-PW	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 ポールスタンドアダプター (35mm)、白モデル	オープンブライズ

**ePS Series**

ePS6	フルレンジスピーカー (LF : 6"x1 / HF : 1.4"x1)	オープンブライズ
ePS6-CPW	フルレンジスピーカー (LF : 6"x1 / HF : 1.4"x1)、白モデル	オープンブライズ
ePS8	フルレンジスピーカー (LF : 8"x1 / HF : 1.4"x1)	オープンブライズ
ePS8-CPW	フルレンジスピーカー (LF : 8"x1 / HF : 1.4"x1)、白モデル	オープンブライズ
ePS10	フルレンジスピーカー (LF : 10"x1 / HF : 1.4"x1)	オープンブライズ
ePS10-CPW	フルレンジスピーカー (LF : 10"x1 / HF : 1.4"x1)、白モデル	オープンブライズ
ePS12	フルレンジスピーカー (LF : 12"x1 / HF : 1.7"x1)	オープンブライズ
ePS12-CPW	フルレンジスピーカー (LF : 12"x1 / HF : 1.7"x1)、白モデル	オープンブライズ
eLS18	サブウーファー (18"x1)	オープンブライズ
eLS18-CPW	サブウーファー (18"x1)、白モデル	オープンブライズ
eLS400	サブウーファー (12"x1)	オープンブライズ
eLS400-CPW	サブウーファー (12"x1)、白モデル	オープンブライズ
eLS600	サブウーファー (15"x1)	オープンブライズ
eLS600-CPW	サブウーファー (15"x1)、白モデル	オープンブライズ

**ePS Series Option**

VNI-CLADAPT	VNU-HBRK / PNU-VBRK用 シーリングアダプター	オープンブライズ
VNI-CLADAPT-PW	VNU-HBRK / PNU-VBRK用 シーリングアダプター、白モデル	オープンブライズ
VNI-HCPL425	eLS400、ePS8用 連結吊金具 (eLS400、ePS8とも横向き)	オープンブライズ
VNI-HCPL425-PW	eLS400、ePS8用 連結吊金具 (eLS400、ePS8とも横向き)、白モデル	オープンブライズ
VNI-HCPL535	eLS600、ePS10用 連結吊金具 (eLS600、ePS10とも横向き)	オープンブライズ
VNI-HCPL535-PW	eLS600、ePS10用 連結吊金具 (eLS600、ePS10とも横向き)、白モデル	オープンブライズ

品番	商品概要	希望小売価格
VNI-HCPL600	eLS18、ePS12用 連結吊金具 (eLS18は縦、ePS12は横向き)	オープンブライス
VNI-HCPL600-PW	eLS18、ePS12用 連結吊金具 (eLS18は縦、ePS12は横向き)、白モデル	オープンブライス
VNI-VCPL365	eLS400、ePS6用 連結吊金具 (eLS400は縦、ePS6は横向き)	オープンブライス
VNI-VCPL365-PW	eLS400、ePS6用 連結吊金具 (eLS400は縦、ePS6は横向き)、白モデル	オープンブライス
VNI-VCPL425	eLS600、ePS8用 連結吊金具 (eLS600は縦、ePS8は横向き)	オープンブライス
VNI-VCPL425-PW	eLS600、ePS8用 連結吊金具 (eLS600は縦、ePS8は横向き)、白モデル	オープンブライス
VNI-VCPL535	eLS18、ePS10用 連結吊金具 (eLS18、ePS10とも横向き)	オープンブライス
VNI-VCPL535-PW	eLS18、ePS10用 連結吊金具 (eLS18、ePS10とも横向き)、白モデル	オープンブライス
VNI-WB02	ID、ePSシリーズ用 マウントブラケット (最大15Kg)	オープンブライス
VNI-WB02-PW	ID、ePSシリーズ用 マウントブラケット (最大15Kg)、白モデル	オープンブライス
VNI-WM01	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大15Kg)	オープンブライス
VNI-WM01-OU	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大15Kg) 屋外仕様	オープンブライス
VNI-WM01-OU-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大15Kg) 屋外仕様、白モデル	オープンブライス
VNI-WM01-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大15Kg)、白モデル	オープンブライス
VNI-WM02	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大25Kg)	オープンブライス
VNI-WM02-OU	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大25Kg) 屋外仕様	オープンブライス
VNI-WM02-OU-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大25Kg) 屋外仕様、白モデル	オープンブライス
VNI-WM02-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大25Kg)、白モデル	オープンブライス
VNI-WM200	ID84、P8、ePS6用 ウォールマウントL字型ブラケット 200mm	オープンブライス
VNI-WM200-PW	ID84、P8、ePS6用 ウォールマウントL字型ブラケット 200mm、白モデル	オープンブライス
VNI-WM280	P10、ePS8用 ウォールマウントL字型ブラケット 280mm	オープンブライス
VNI-WM280-PW	P10、ePS8用 ウォールマウントL字型ブラケット 280mm、白モデル	オープンブライス
VNI-WM330	P12、ePS10用 ウォールマウントL字型ブラケット 330mm	オープンブライス
VNI-WM330-PW	P12、ePS10用 ウォールマウントL字型ブラケット 330mm、白モデル	オープンブライス
VNI-WM380	P15、ePS12用 ウォールマウントL字型ブラケット 380mm	オープンブライス
VNI-WM380-PW	P15、ePS12用 ウォールマウントL字型ブラケット 380mm、白モデル	オープンブライス
VNI-WMADAPT	VNI-WMxxx用 連結アダプター	オープンブライス
VNI-WMADAPT-PW	VNI-WMxxx用 連結アダプター、白モデル	オープンブライス
VNT-LIFTADAPT	VNU-BUMP、IDU-BUMP用 トラスクランプ取付アダプター	オープンブライス
VNT-LIFTADAPT-PW	VNU-BUMP、IDU-BUMP用 トラスクランプ取付アダプター、白モデル	オープンブライス
VNT-TCBRK3551	ロータリートラスクランプアダプター (最大重量500kg)	オープンブライス
VNU-BUMP	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 リフトバー	オープンブライス
VNU-BUMP-PW	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 リフトバー、白モデル	オープンブライス
VNU-HBRK365	ePS6用 水平ブラケット	オープンブライス ◎
VNU-HBRK365-PW	ePS6用 水平ブラケット、白モデル	オープンブライス
VNU-HBRK425	P8、ePS8、eLS400用 水平ブラケット 425mm	オープンブライス ◎
VNU-HBRK425-PW	P8、ePS8、eLS400用 水平ブラケット 425mm、白モデル	オープンブライス
VNU-HBRK535	P12、ePS10、eLS600用 水平ブラケット 535mm	オープンブライス ◎
VNU-HBRK535-PW	P12、ePS10、eLS600用 水平ブラケット 535mm、白モデル	オープンブライス
VNU-HBRK600	P15、ePS12、eLS18用 水平ブラケット 600mm	オープンブライス ◎
VNU-HBRK600-PW	P15、ePS12、eLS18用 水平ブラケット 600mm、白モデル	オープンブライス
VNU-PLADAPT	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 ポールスタンドアダプター (35mm)	オープンブライス
VNU-PLADAPT-PW	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 ポールスタンドアダプター (35mm)、白モデル	オープンブライス

**ePS Outdoor Series**

EPS6-EN54	フルレンジスピーカー (LF : 6"x1 / HF : 1.4"x1)	オープンブライス ◎
EPS6-EN54-CPW	フルレンジスピーカー (LF : 6"x1 / HF : 1.4"x1)、白モデル	オープンブライス
EPS8-EN54	フルレンジスピーカー (LF : 8"x1 / HF : 1.4"x1)	オープンブライス ◎
EPS8-EN54-CPW	フルレンジスピーカー (LF : 8"x1 / HF : 1.4"x1)、白モデル	オープンブライス
EPS10-EN54	フルレンジスピーカー (LF : 10"x1 / HF : 1.4"x1)	オープンブライス ◎
EPS10-EN54-CPW	フルレンジスピーカー (LF : 10"x1 / HF : 1.4"x1)、白モデル	オープンブライス
EPS12-EN54	フルレンジスピーカー (LF : 12"x1 / HF : 1.7"x1)	オープンブライス ◎
EPS12-EN54-CPW	フルレンジスピーカー (LF : 12"x1 / HF : 1.7"x1)、白モデル	オープンブライス

**ePS Outdoor Series Option**

VNI-CLADAPT	VNU-HBRK / PNU-VBRK用 シーリングアダプター	オープンブライス
VNI-CLADAPT-PW	VNU-HBRK / PNU-VBRK用 シーリングアダプター、白モデル	オープンブライス
VNI-WM01	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大15Kg)	オープンブライス
VNI-WM01-OU	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大15Kg) 屋外仕様	オープンブライス
VNI-WM200	ID84、P8、ePS6用 ウォールマウントL字型ブラケット 200mm	オープンブライス
VNI-WM200-PW	ID84、P8、ePS6用 ウォールマウントL字型ブラケット 200mm、白モデル	オープンブライス
VNI-WM280	P10、ePS8用 ウォールマウントL字型ブラケット 280mm	オープンブライス
VNI-WM280-PW	P10、ePS8用 ウォールマウントL字型ブラケット 280mm、白モデル	オープンブライス
VNI-WM330	P12、ePS10用 ウォールマウントL字型ブラケット 330mm	オープンブライス
VNI-WM330-PW	P12、ePS10用 ウォールマウントL字型ブラケット 330mm、白モデル	オープンブライス
VNI-WM380	P15、ePS12用 ウォールマウントL字型ブラケット 380mm	オープンブライス
VNI-WM380-PW	P15、ePS12用 ウォールマウントL字型ブラケット 380mm、白モデル	オープンブライス
VNI-WMADAPT	VNI-WMxxx用 連結アダプター	オープンブライス
VNI-WMADAPT-PW	VNI-WMxxx用 連結アダプター、白モデル	オープンブライス
VNU-BUMP	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 リフトバー	オープンブライス
VNU-BUMP-PW	Plusシリーズ、ePSシリーズ用 リフトバー、白モデル	オープンブライス
VNU-HBRK365	ePS6用 水平ブラケット	オープンブライス ◎
VNU-HBRK365-PW	ePS6用 水平ブラケット、白モデル	オープンブライス
VNU-HBRK425	P8、ePS8、eLS400用 水平ブラケット 425mm	オープンブライス ◎
VNU-HBRK425-PW	P8、ePS8、eLS400用 水平ブラケット 425mm、白モデル	オープンブライス

品番	商品概要	希望小売価格
VNU-HBRK535	P12、ePS10、eLS600用 水平ブラケット 535mm	オープンプライス ◎
VNU-HBRK535-PW	P12、ePS10、eLS600用 水平ブラケット 535mm、白モデル	オープンプライス ◎
VNU-HBRK600	P15、ePS12、eLS18用 水平ブラケット 600mm	オープンプライス ◎
VNU-HBRK600-PW	P15、ePS12、eLS18用 水平ブラケット 600mm、白モデル	オープンプライス ◎

**ID Series**

ID14-I100100	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF : 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 100°x100°) 固定設備仕様	オープンプライス ◎
ID14-I100100PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF : 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 100°x100°) 固定設備仕様、白モデル	オープンプライス ◎
ID14-I90140	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF : 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 90°x140°) 固定設備仕様	オープンプライス ◎
ID14-I90140PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF : 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 90°x140°) 固定設備仕様、白モデル	オープンプライス ◎
ID14-T100100	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF : 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 100°x100°)	オープンプライス ◎
ID14-T100100PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF : 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 100°x100°)、白モデル	オープンプライス ◎
ID14-T90140	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF : 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 90°x140°)	オープンプライス ◎
ID14-T90140PW	2wayフルレンジ同軸キャビネット (LF : 4"x1 / HF1.4"x1、指向角 90°x140°)、白モデル	オープンプライス ◎
ID24-I12040	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 120°x40°) 固定設備仕様	オープンプライス ◎
ID24-I12040PW	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 120°x40°) 固定設備仕様、白モデル	オープンプライス ◎
ID24-I12060	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 120°x60°) 固定設備仕様	オープンプライス ◎
ID24-I12060PW	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 120°x60°) 固定設備仕様、白モデル	オープンプライス ◎
ID24-I6060	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 60°x60°) 固定設備仕様	オープンプライス ◎
ID24-I6060PW	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 60°x60°) 固定設備仕様、白モデル	オープンプライス ◎
ID24-I9040	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 90°x40°) 固定設備仕様	オープンプライス ◎
ID24-I9040PW	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 90°x40°) 固定設備仕様、白モデル	オープンプライス ◎
ID24-T12040	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 120°x40°) ツアリング仕様	オープンプライス ◎
ID24-T12040PW	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 120°x40°) ツアリング仕様、白モデル	オープンプライス ◎
ID24-T12060	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 120°x60°) ツアリング仕様	オープンプライス ◎
ID24-T12060PW	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 120°x60°) ツアリング仕様、白モデル	オープンプライス ◎
ID24-T6060	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 60°x60°) ツアリング仕様	オープンプライス ◎
ID24-T6060PW	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 60°x60°) ツアリング仕様、白モデル	オープンプライス ◎

**ID Series**

ID24-T9040	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 90°x40°) ツアリング仕様	オープンプライス ◎
ID24-T9040PW	2wayフルレンジキャビネット (LF : 4"x2 / HF1"x1、指向角 90°x40°) ツアリング仕様、白モデル	オープンプライス ◎
ID84-I	コラム型スピーカーシステム (LF : 4"x8 / HF1"x8) 固定設備仕様	オープンプライス ◎
ID84-IPW	コラム型スピーカーシステム (LF : 4"x8 / HF1"x8) 固定設備仕様、白モデル	オープンプライス ◎
ID84L-I	コラム型中低域拡張用スピーカーシステム (4"x8) 固定設備仕様	オープンプライス ◎
ID84L-IPW	コラム型中低域拡張用スピーカーシステム (4"x8) 固定設備仕様、白モデル	オープンプライス ◎
ID84L-T	コラム型中低域拡張用スピーカーシステム (4"x8)	オープンプライス ◎
ID84L-TIS	コラム型中低域拡張用スピーカーシステム (4"x8) ハイブリッド仕様※	オープンプライス ◎
ID84L-TISPW	コラム型中低域拡張用スピーカーシステム (4"x8) ハイブリッド仕様、白モデル※	オープンプライス ◎
ID84L-TPW	コラム型中低域拡張用スピーカーシステム (4"x8)、白モデル	オープンプライス ◎
ID84-T	コラム型スピーカーシステム (LF : 4"x8 / HF1"x8)	オープンプライス ◎
ID84-TIS	コラム型スピーカーシステム (LF : 4"x8 / HF1"x8) ハイブリッド仕様※	オープンプライス ◎
ID84-TISPW	コラム型スピーカーシステム (LF : 4"x8 / HF1"x8) ハイブリッド仕様、白モデル※	オープンプライス ◎
ID84-TPW	コラム型スピーカーシステム (LF : 4"x8 / HF1"x8)、白モデル	オープンプライス ◎
IDS108	サブウーファー (8"x1)	オープンプライス ◎
IDS108-I	サブウーファー (8"x1) 固定設備仕様	オープンプライス ◎
IDS108-IPW	サブウーファー (8"x1) 固定設備仕様、白モデル	オープンプライス ◎
IDS108PW	サブウーファー (8"x1)、白モデル	オープンプライス ◎
IDS110-T	サブウーファー (10"x1)	オープンプライス ◎
IDS210-T	サブウーファー (10"x2)	オープンプライス ◎
IDS312	コラム型サブウーファーシステム (12"x3)	オープンプライス ◎
IDS312-I	コラム型サブウーファーシステム (12"x3) 固定設備仕様	オープンプライス ◎
IDS312-IPW	コラム型サブウーファーシステム (12"x3) 固定設備仕様、白モデル	オープンプライス ◎
IDS312-PW	コラム型サブウーファーシステム (12"x3)、白モデル	オープンプライス ◎
IDS312-TIS	コラム型サブウーファーシステム (12"x3) ハイブリッド仕様※	オープンプライス ◎
IDS312-TISPW	コラム型サブウーファーシステム (12"x3) ハイブリッド仕様、白モデル※	オープンプライス ◎

**ID Series Option**

IDI-14TO108	ID14、IDS108 連結金具	オープンプライス ◎
IDI-HBRK24	ID24-I設備モデル用 水平ブラケット	オープンプライス ◎
IDI-HBRK24-PW	ID24-I設備モデル用 水平ブラケット、白モデル	オープンプライス ◎
IDI-SWM01	IDS110用 ウォールマウントブラケット	オープンプライス ◎
IDT-2CASE108	IDS108用 2台入りツアリングケース	オープンプライス ◎
IDT-4CASE14	ID14用 4台入りツアリングケース	オープンプライス ◎
IDT-BAG84	ID84、ID84L用 キャリングバック	オープンプライス ◎
IDT-BAG312	IDS312用 キャリングバック	オープンプライス ◎
IDT-BPADAPT	ID84、IDS312用 ベースプレートブラケット	オープンプライス ◎
IDT-BPADAPT-PW	ID84、IDS312用 ベースプレートブラケット、白モデル	オープンプライス ◎
IDT-COVER110	IDS110用 カバー	オープンプライス ◎
IDT-GSTK	ID24-T用 グランドスタック金具	オープンプライス ◎
IDT-GSTK14	ID14用 グランドスタックキット	オープンプライス ◎
IDT-HBRK24	ID24-Tツアリングモデル用 水平ブラケット	オープンプライス ◎
IDT-HBRK24-PW	ID24-Tツアリングモデル用 水平ブラケット、白モデル	オープンプライス ◎
IDT-PLADAPT	ID84用 ポールマウントアダプター	オープンプライス ◎
IDT-PLADAPT-PW	ID84用 ポールマウントアダプター、白モデル	オープンプライス ◎

品番	商品概要	希望小売価格
IDT-POLE20X1400	ID14、IDS108サテライトマウント用 ディスタンスロッド	オープンプライス
IDT-POLE20X1400- PW	ID14、IDS108サテライトマウント用 ディスタンスロッド、白モデル	オープンプライス
IDT-POLE32X1400	ID24T、IDS110T、IDS210Tサテライトマウント用 ディスタンスロッド	オープンプライス
IDT-POLE32X1400- PW	ID24T、IDS110T、IDS210Tサテライトマウント用 ディスタンスロッド、白モデル	オープンプライス
IDT-QRA-V2	ID24-T用 クイックリリースアタッチメント	オープンプライス
IDT-TCBRK2538-V2	ID24-T用 トラスクランプアダプター (クランプ幅 25-38mm)	オープンプライス
IDT-TCBRK3851-V2	ID24-T用 トラスクランプアダプター (クランプ幅 38-51mm)	オープンプライス
IDU-BUMP	ID84用 リフティングブラケット	オープンプライス
IDU-BUMP-PW	ID84用 リフティングブラケット、白モデル	オープンプライス
IDU-COUPPL	ID84、ID84L連結金具	オープンプライス
IDU-COUPPL-PW	ID84、ID84L連結金具、白モデル	オープンプライス
IDU-HBRK108	IDS108用 水平ブラケット	オープンプライス
IDU-HBRK108-PW	IDS108用 水平ブラケット、白モデル	オープンプライス
IDU-HBRK14	ID14用 水平ブラケット	オープンプライス
IDU-HBRK14-PW	ID14用 水平ブラケット、白モデル	オープンプライス
IDU-TCBRK84	ID84用 トラスクランプアダプター	オープンプライス
IDU-TCBRK84-PW	ID84用 トラスクランプアダプター、白モデル	オープンプライス
VNI-WB02	ID、ePSシリーズ用 マウントブラケット (最大15Kg)	オープンプライス
VNI-WB02-PW	ID、ePSシリーズ用 マウントブラケット (最大15Kg) 、白モデル	オープンプライス
VNI-WM01	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大15Kg)	オープンプライス
VNI-WM01-OU	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大15Kg) 屋外仕様	オープンプライス
VNI-WM01-OU-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大15Kg) 屋外仕様、白モデル	オープンプライス
VNI-WM01-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大15Kg) 、白モデル	オープンプライス
VNI-WM02	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大25Kg)	オープンプライス
VNI-WM02-OU	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大25Kg) 屋外仕様	オープンプライス
VNI-WM02-OU-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大25Kg) 屋外仕様、白モデル	オープンプライス
VNI-WM02-PW	ID、ePSシリーズ用 ウォールマウントブラケット (最大25Kg) 、白モデル	オープンプライス
VNI-WM200	ID84、P8、ePS6用 ウォールマウントL字型ブラケット 200mm	オープンプライス

**ID Series Option**

VNI-WM200-PW	ID84、P8、ePS6用 ウォールマウントL字型ブラケット 200mm、白モデル	オープンプライス
VNI-WMADAPT	VNI-WMxxx用 連結アダプター	オープンプライス
VNI-WMADAPT-PW	VNI-WMxxx用 連結アダプター、白モデル	オープンプライス
VNT-BP600	ベースプレート	オープンプライス
VNT-BP600-PW	ベースプレート、白モデル	オープンプライス
VNT-LIFTADAPT	VNU-BUMP、IDU-BUMP用 トラスクランプ取付アダプター	オープンプライス
VNT-LIFTADAPT-PW	VNU-BUMP、IDU-BUMP用 トラスクランプ取付アダプター、白モデル	オープンプライス
VNT-TCBRK3551	ロータリートラスクランプアダプター (最大重量500kg)	オープンプライス
VNT-TVP	ID24T、ID14T用 ボールアダプター (M10-35mm変換)	オープンプライス

**GEO S12 System**

GEO S1210	2wayフルレンジ垂直 / 水平アレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 10°)	オープンプライス ◎
GEO S1210ST	2wayフルレンジ垂直 / 水平アレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 10°) スタジアム仕様	オープンプライス ◎
GEO S1230	2wayフルレンジ垂直 / 水平アレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 30°)	オープンプライス ◎
GEO S1230ST	2wayフルレンジ垂直 / 水平アレイモジュール (LF : 12"x1 / HF1.4"x1、垂直指向角 30°) スタジアム仕様	オープンプライス ◎

**GEO S12 System Option**

GPI-ANPL1	GEO S12 / LS18 固定設備用 接続プレート 0.2°~3.15° (ペア)	オープンプライス
GPI-ANPL2	GEO S12 固定設備用 接続プレート 5.0°~10.0° (ペア)	オープンプライス
GPI-ANPL3	GEO S12 固定設備用 接続プレート 16.0°~30° (ペア)	オープンプライス
GPI-BUMPER	GEO S12 / LS18 固定設備用 バンパー	オープンプライス
GPT-BUMPER	GEO S12 / LS18 ツアリング用 バンパー (最大でS12 x12台またはLS18 x6台を吊下げ可能)	オープンプライス
GPT-FLG	GEO S12用 指向性調整デバイス120°	オープンプライス
GPT-GSTK	GEO S12 / LS18 用 グランドスタック金具 (最大でS12 x6台またはS12 x4台 + LS18 x2台をスタック可能)	オープンプライス
GPT-PSBRK	GEO S12用 Uブラケット (S12 x2本を垂直にリギングする際に使用)	オープンプライス
GPT-SSBRK	GEO S12用 Uブラケット (S12 x1本を垂直にリギングする際に使用)	オープンプライス
GPT-TLB	GPT-XBOW用 リンクバー (S12の角度調整を容易にするための金具、GPT-XBOWと併用)	オープンプライス
GPT-XBOW	GEO S12用 リギングプレート (ペア)	オープンプライス
VNI-ABRK	GEO S12 / LS600共通 A字型ブラケット	オープンプライス
VNI-IPCOV15	GEO S12 防滴コネクタカバー	オープンプライス
VNI-LBRK	GEO S12 / LS600共通 L字型ブラケット	オープンプライス
VNI-UBRK12	GEO S12 U字型ブラケット	オープンプライス
VNT-TCBRK	GEO M6 / GEO S12 / LS600共通 トラスホック	オープンプライス ※
VNT-TTC	GEO S12 / LS600共通 アングルアダプター	オープンプライス
VNT-XHBRK	GEO M6 / GEO S12 / LS600共通 リフティングリング	オープンプライス
VXT-BL820	クイックリリースピン (GEO S12、LS18共通)	オープンプライス

**45°N Monitor System**

45°N12	2wayウェッジモニター (LF : 12"x1 / HF1.4"x1)	オープンプライス
--------	--------------------------------------	----------

**LS Series**

LS18	サブウーファー (18"x1)	オープンプライス
------	-----------------	----------

品番	商品概要	希望小売価格
<b>LS Series Option</b>		
LSI-CPLA	LS18固定設備用 カウンタープレート (ペア)	オープンブライズ
LST-COVER18	LS18用 カバー	オープンブライズ
LST-WB18	LS18用 ホイールボード	オープンブライズ
LST-XBOW18	LS18用 リギングプレート (ペア)	オープンブライズ
VNI-ABRK	GEO S12 / LS600共通 A字型ブラケット	オープンブライズ
VNI-LBRK	GEO S12 / LS600共通 L字型ブラケット	オープンブライズ
VNT-TCBRK	GEO M6 / GEO S12 / LS600共通 トラスホック	オープンブライズ
VNT-TTC	GEO S12 / LS600共通 アングルアダプター	オープンブライズ
VNT-XHBRK	GEO M6 / GEO S12 / LS600共通 リフティングリング	オープンブライズ
VXT-BL820	クイックリリースピン (GEO S12、LS18共通)	オープンブライズ
<b>RS Series</b>		
RS18-PT	Omni / Directional サブウーファー (18"x2) ペイント仕様	オープンブライズ
<b>RS Series Option</b>		
RST-BUMPER18	RS18用 バンパー (最大でRS18 x12台を吊下げ可能)	オープンブライズ
RST-DOLLY18	RS18用 メタルドリー (最大でRS18 x3台を積載可能)	オープンブライズ
RST-FPLATES18	RS18用 フライングプレート (ペア)	オープンブライズ
RST-WB18	RS18用 ホイールボード	オープンブライズ
<b>Powerd TD Controller</b>		
NXAMP4x1MK2	パワードデジタルTDコントローラー (4x600W @8Ω)	オープンブライズ
NXAMP4x2MK2	パワードデジタルTDコントローラー (4x1200W @8Ω)	オープンブライズ
NXAMP4x4MK2	パワードデジタルTDコントローラー (4x1900W @8Ω)	オープンブライズ
NXAE104	NXAMP用 AES / EBU カード	オープンブライズ
NXAEDT	NXAMP用 Dante / AES / EBUカード	オープンブライズ
NXES104	NXAMP用 EtherSoundネットワークカード	オープンブライズ
<b>Powerd TD Controller</b>		
nanoNXAMP4	パワードデジタルTDコントローラー	オープンブライズ
nanoNXAMP4-D	パワードデジタルTDコントローラー	オープンブライズ
NANORK	ラックマウントアクセサリ	オープンブライズ
NANOWM	ウォールマウントアクセサリ	オープンブライズ
NANORM-US	壁面取り付け用 PoEコントローラー	オープンブライズ
NANORM-USPW	壁面取り付け用 PoEコントローラー、白モデル	オープンブライズ
<b>Powerd TD Controller Option</b>		
NXDMU	NXAMP用 デジタルメーターユニット	オープンブライズ
NXDPU	NXAMP用 デジタルパッチユニット	オープンブライズ
DMT-CKIT	NXDMU用 ケーブルキット	オープンブライズ
DPT-CKITU	NXDPU用 ケーブルキット	オープンブライズ
<b>Immersive Audio Processor</b>		
DME10	イマーシブオーディオプロセッサ	オープンブライズ
NX-AFC-I	拡張キット	オープンブライズ
<b>Digital TD Controller</b>		
DTD-I-N	デジタルTDコントローラー 固定設備仕様、Dante対応モデル	オープンブライズ
DTD-I-U	デジタルTDコントローラー 固定設備仕様	オープンブライズ
DTD-T-N	デジタルTDコントローラー ツアリング仕様、Dante対応モデル	オープンブライズ
DTD-T-U	デジタルTDコントローラー ツアリング仕様	オープンブライズ

◎ : カスタムペイント有 (受注発注商品)

※ : 生産完了品、在庫僅少