


12"の低域ドライバーと3"の高域コンプレッションドライバーを同軸構造に配置した、
ハイパワー&ハイクオリティな2wayフルレンジスピーカーシステム。

様々な設置形態に柔軟に対応するキャビネットデザインと、オプションのフランジを用いた切替可能な
高域指向角により、卓越した多用途性能を実現。

仕 様	
再生周波数帯域 *	60Hz ~ 20kHz (-6dB)
最大音圧レベル (1m, peak) *	アクティブモード: 140dB SPL / パッシブモード: 138dB SPL
高域指向角度	標準: 60° x 60° オプション「PNT-P12FLG」使用時: 90° x 40° もしくは 60° ~ 100° x 40°
公称インピーダンス *	アクティブモード: LF8Ω, HF8Ω / パッシブモード: 8Ω
ドライバー構成	低域: 1 x 12", 8Ωロングエクサカーションネオジウムドライバー 高域: 1 x 3"ボイスコイルコンプレッションドライバー
コネクター	4 x 4Pスピコン (In, Loop Thru / 2±接続) ※側面x2、背面x2
コネクターピンアサイン	アクティブモード: 1±LF 2±HF / パッシブモード: 1±スルー 2±フルレンジ
アクティブ / パッシブモード切替	埋め込み型高耐久防水2ポジションスイッチ
仕 上	エンクロージャー
	グリル
フィッティング	2xハンドル (両側)、1x35mmボールソケット (両側)、9xマウントアクセサリ接続用ネジ穴 (3x両側、3x背面)
寸法 (W x H x D)	432 x 534 x 314 mm
質量	約 20 kg

* デジタルTDコントローラーを使用した実測値

外観図



SCALE: 1/15

(単位: mm)