



Bumper Touring pour GeoM10 / MSUB15




Contenu :




Poids : 20 kg / 44 lb

Dimensions :




Fonctions :

De nombreuses fonctions sont disponibles sur le Bumper



- **Patins rétractables**

Les patins avant sont rétractables pour permettre certains réglages d'angle avec le premier GEO M10.



NEXO

www.nexo-sa.com

ZA du pre de la Dame Jeanne


60128 PLAILLY-France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



- **Accrochage avant**

Les points d'accrochage avant sont aisément configurables, il suffit de tirer le verrou pour débloquer la rotation des points avant, puis de relâcher pour verrouiller.




- **Anneaux d'accrochage**

A l'avant et à l'arrière du Bumper, vous trouverez des anneaux d'accrochage.

Tirer le verrou pour sortir l'anneau.


Insérer l'un des maillons rapide dans l'anneau pour lever.



- **Stockage BL 12x40**

A l'avant et à l'arrière du Bumper, vous trouverez un logement pour ranger la broche à billes 12x40.

Ces broches à billes sont utilisées pour verrouiller le VNT-EXBARM10 ou le VNT-GSTK (L/S).



NEXO

www.nexo-sa.com

ZA du pre de la Dame Jeanne


60128 PLAILLY-France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



• Emplacements laser/inclinomètre

2 emplacement sont disponibles pour les laser/inclinomètres, VXT-LIKM ou RECLINE.





• Barre de liaison

Tirer sur le verrou pour libérer la barre de liaison.

Permet l'accrochage et l'inclinaison du premier GEOM10.

- En dessous pour l'accrochage (HANGING).
- Au-dessus pour l'emplilage (STACKING).



HANGING		STACKING
Z	+12°	N
X	+9°	P
V	+6°	Q
T	+3°	R
S	0°	S
R	-3°	T
Q	-6°	V
P	-9°	X
N	-12°	Z

ATTENTION : Utiliser le logiciel NEXO Simulation Software pour la prédiction mécanique

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.



www.nexo-sa.com
ZA du pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY-France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

