


仕 様


| | |
|----------------|--|
| 再生周波数帯域※ | 75Hz ~ 160Hz (-6dB) |
| 最大音圧レベル (1m)※ | 146dB SPL Peak |
| クロスオーバー周波数※ | 75Hz |
| 公称インピーダンス | 4Ω |
| 推奨パワーアンプ出力 | NXAMP4x4MK2, 1chあたり B218 x 2台まで |
| ドライバー構成 | 18", 8Ω ネオジウムドライバー x 2 |
| コネクター | speakON® NL4 4芯コネクター x 2 (In, Loop Thru / 2±接続) |
| エンクロージャー | バルト産バーチ / ポプラ材プライウッド |
| 仕上げ | 黒色もしくは白色の構造用塗装 |
| アクセサリ用ポイント | ハンドル x 9 (片側各 x 4, 背面 x 1), M20ポールマウント用ネジ穴 x 1 (天面), マウントアクセサリ接続用ネジ穴 x 12 (片側各 x 6) |
| フロントグリル | Magnelis®パンチングメタル (リアメッシュ) |
| 寸法 (W x H x D) | 755 x 594 x 905 mm |
| 質量 | 77 kg |

※デジタルTDコントローラーを使用した実測値


外観図




上面図




左側面図




正面図



右側面図



背面図



底面図

SCALE: 1/25

(単位: mm)