


#### ●一般仕様


再生周波数帯域 *1	45Hz - 150Hz (-6dB)
感度 (1W, 1m) *1	102dB SPL
最大音圧レベル (1m) *1	130dB SPL Peak
クロスオーバー周波数 *1	45-85, 45-120, 45-150Hz / 63-120, 63-150Hz
公称インピーダンス *1	6Ω
推奨パワーアンプ出力 *1	450 ~ 700W / 6Ω
ドライバー構成	1 x 12", 6Ωロングエクスカーションネオジウムドライバー
コネクター	1 x ケーブルグラウンド、1 x 2Pケーブル（端末未処理）
仕上	エンクロージャー グリル
	パルト産バーチ材合板、黒色または白色塗装 Magnetis®製グリル、前面耐紫外線性ファブリック付
ボールマウントソケット	1 x M20ボールマウント用ネジ穴（天面）
ハンドル	側面 x 1
寸法 (W x H x D)	396 x 433 x 550 mm
質量	約23kg

\*1 = デジタルTDコントローラーを使用した実測値


#### ●外観図




上面図



正面図



右側面図



背面図

SCALE: 1/10

（単位：mm）

注・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。

・最新情報についてはWebサイト [nexo-sa.com/](http://nexo-sa.com/) をご確認ください。