


仕 様

適合スピーカー	ePS6, ePS8, ePS10, P8, P10, P12, P15
取付可能スピーカー台数	1台
仕上げ	素材 : 1.0338 (DC04/S235JR) + 1.0037 (S235JR) 色 : 黒 フィニッシュ : 塗装&コーティング
寸法 (W x H x D)	110 x 45 x 220 mm
質量	1.0 kg

外観図



SCALE: 1/5

(単位 : mm)

●同梱品

X1	X1	X2 M6ネジ ツアリング向け	X2 M6ネジ 固定設備向け

*固定設備向けのネジは、ロック剤が塗布されています。



注意事項

- ・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。
- ・最新情報についてはWebサイト nexo-sa.com をご確認ください。


●取付方法

安全に関する注意事項：

- ・シャックルは右記仕様のものを使用ください：Alloy Bolt Type Shackle 1 tons
- ・固定設備用途の場合は、付属のネジロック剤が塗布されたネジを使用してください。
- ・固定設備用ネジは、一度固定すると取り外しができませんので、十分ご注意ください。
- ・固定設備用途の場合は、必ず付属のネジロック剤が塗布されたネジを使用してください。
- ・ツアリング用途の場合は、必ず付属のハンドル付きボルトとシャックルを使用してください。



使用例：



設定可能な角度 (+/- 1°)

Hole from the front of the cabinet		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
εPs6	V Position	+25	+22	+18	+14	+9	+3	-1	-6	-11	-15	-19	-23
εPs8	V Position	+23	+19	+15	+10	+6	+1	-3	-8	-12	-15	-20	-24
εPs10	V Position	+18	+14	+11	+7	+4	0	-2	-6	-9	-13	-16	-19
+P8	H Position	-10	-15	-21	-29	-37	-46	-52	-59	-65	-72	-77	-81
	V Position	+24	+21	+17	+13	+9	+5	0	-3	-8	-12	-17	-21
+P10	H Position	-16	-11	-17	-21	-29	-34	-41	-47	-54	-60	-66	-70
	V Position	+19	+15	+11	+7	+5	0	-2	-6	-10	-14	-18	-21
+P12	H Position	-8	-12	-17	-23	-28	-33	-39	-46	-51	-57	-63	-68
	V Position	+20	+17	+13	+10	+6	+3	0	-4	-7	-11	-14	-17
+P15	H Position	-11	-15	-20	-25	-29	-36	-41	-47	-53	-58	-62	-68
	V Position	+17	+15	+13	+10	+7	+4	0	-2	-6	-8	-12	-15