


仕 様

適合スピーカー	P12, ePS10, eLS600
取付可能スピーカー台数	1台
仕上げ	素材: 6061 (AW-ALMg1SiCu) 色: 黒 フィニッシュ: 塗装
寸法 (W x H x D)	609 x 270 x 45 mm
質量	1.5 kg


外観図




天面図



左側面図



正面図



右側面図



背面図



底面図

SCALE: 1/10

(単位: mm)

●同梱品

<p>X1</p>	<p>X2 (ツアリング仕様)</p>	<p>X2 M10x30 (固定設備仕様)</p> <p>*ネジロック剤が塗布されています *六角レンチサイズ8mm</p>	<p>X2 (固定設備仕様)</p>
-----------	---------------------	--	--------------------

注意事項



- ・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。
- ・最新情報についてはWebサイト nexo-sa.com をご確認ください。

●取付方法



安全に関する注意事項：

- ・ 固定設備用途の場合は、付属のネジロック剤が塗布されたネジを使用してください。
- ・ システム重量の4倍の重さに対応するネジと取り付け場所を選んでください。
- ・ ボルトアセンブリは定期的に点検してください。

VNU-HBRK535 を P12 または ePS10 の上に配置します。必ず付属のネジを使用し、振り角度を変更したのちに、しっかりと締めてください。



VNU-HBRK535 を eLS600 の上に配置します（2箇所）。必ず付属のネジを使用し、しっかりと締めてください。



VNI-CLADAPT / VNI-WMxxx / VNU-PLADAPT を併用して使用可能です。