


仕 様

適合スピーカー	L15
取付可能スピーカー台数	1台
仕上げ	素材: AA 6163 色: 黒 (マンセルN1.0近似色)、艶消 フィニッシュ: 塗装
寸法 (W x H x D)	624 x 420 x 45 mm
質量	2 kg

外観図



SCALE: 1/15

(単位: mm)

同梱品

X1	X4 M10 (ツアリング仕様)
X4 M10x30 (固定設備仕様)	X4 (固定設備仕様)

*ネジロック剤が塗布されています。
*六角レンチサイズ8mm

使用方法

<p>LNU-HBRK15をL15に取付ける際は、付属のハンドル付きボルトのみを使用し、しっかり締めてください。 (固定設備用途の場合は、付属のボルトのみを使用しネジロックを塗布してください。)</p>		<p>2点のガイドに合わせて、VNI-CLADAPTを取付けます。 VNI-CLADAPTに同梱されたボルトナットで固定してください。</p>	
<p>固定設備用ネジは、一度固定すると取り外しができませんので、十分ご注意ください。</p>			
<p>吊り下げ 固定穴径: 11mm。少なくとも2つのリギングポイントを使用し、決して1つだけで使用しないでください。 固定設備仕様 LNU-HBRK15は天井に固定し、2つの穴 (中心点なし) または3つの穴 (中心点あり) を使用します。VNI-CLADAPTと併用する場合は、少なくともVNI-CLADAPTを2つ使用してください。</p>			
<p>2つのリギングポイントを使用する場合:</p> <p>VNI-CLADAPT x2台併用時、上図矢印の穴を使用します。</p>		<p>3つのリギングポイントを使用する場合:</p> <p>VNI-CLADAPT x3台併用時、上図矢印の穴を使用します。</p>	

注・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。

・最新情報についてはWebサイト nexo-sa.com をご確認ください。