


仕 様	
再生周波数帯域※	50Hz ～ 20kHz (-6dB)
感度 (1W, 1m)※	107dB SPL Nominal
最大音圧レベル (1m)※	アクティブモード : 142dB SPL / パッシブモード : 140dB SPL
公称指向角度 (1キャビネット)	標準 : 60° x 60° オプションPNU-P18FLG9040 : 90° x 40° , PNU-P18FLGPS : 50° ～ 90° x 40°
クロスオーバー周波数※	50Hz, 85Hz, 120Hz
公称インピーダンス	アクティブモード : LF8Ω, HF8Ω / パッシブモード : 8Ω
推奨パワーアンプ出力	アクティブモード : (LF 1200～1900 W + HF 600～950 W) / パッシブモード : 1200～1900 W
駆動形式	2ウェイパッシブ
ドライバー構成	低域 : 18", 8Ωロングエクスカーションネオジウムドライバー x1 高域 : 4"ボイスコイルコンプレッションドライバー x1
コネクター	ケーブルグランド x1, 2芯ケーブル x1 (端末未処理)
エンクロージャー	バルト産バーチ / ポプラ材プライウッド
仕上げ	黒色もしくは白色塗装
アクセサリ用ポイント	マウントアクセサリ接続用ネジ穴 x9 (両側 x3, 背面 x3)
フロントグリル	Magnelis®パンチングメタル (前面耐候性音響透過ファブリック付)
寸法 (W x H x D)	579 x 680 x 446 mm
質量	33kg

※デジタルTDコントローラーを使用した実測値

外観図



SCALE: 1/15

(単位 : mm)