


仕 様


| | |
|----------------|--|
| 再生周波数帯域※ | 28Hz ～ 120Hz (-6dB) |
| 最大音圧レベル (1m)※ | 141dB SPL Peak |
| クロスオーバー周波数※ | 60Hz / 85Hz / 120Hz (対フルレンジキャビネット) |
| 公称インピーダンス | 4Ω |
| ドライバー構成 | 20", 4Ωロングエクスカーションネオジウムドライバー x1 |
| コネクター | speakON® NL4 4芯コネクター x2 (In, Loop Thru / 1±接続) |
| エンクロージャー | バルト産バーチ / ポプラ材プライウッド |
| 仕上げ | 黒色もしくは白色塗装 |
| アクセサリ用ポイント | ハンドル x9 (両側 x4, 背面 x1), M20ポールマウント用ネジ穴 x1 (天面) マウントアクセサリ接続用ネジ穴 x6 (両側 x3) |
| フロントグリル | スチール製フロントグリル |
| 寸法 (W x H x D) | 755 x 594 x 905 mm |
| 質量 | 59 kg |

※デジタルTDコントローラーを使用した実測値


外観図




天面図




左側面図




正面図



右側面図



背面図



底面図

SCALE: 1/25

(単位: mm)