


仕 様

適合スピーカー	ID14, ID24, ID84, ePS6, ePS8
取付可能スピーカー台数	1台
仕上げ	素材: Steel 色: 黒 フィニッシュ: 塗装&コーティング
寸法 (W x H x D)	101 x 140 x 60 mm
質量	0.5 kg


外観図



SCALE: 1/5

(単位: mm)

●同梱品



注意事項


- ・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。
- ・最新情報についてはWebサイト nexo-sa.com をご確認ください。

●取付方法


安全に関する注意事項：

- ・最大積載量：15kg
- ・システム重量の4倍の重さに対応するネジと取り付け場所を選んでください。
- ・訓練を受けた設置者のみが使用できます。
- ・適切な壁面に必ず適切なアンカーを用いてご使用ください。
- ・ボルトアセンブリは定期的に点検してください。
- ・屋内でのみ使用してください。


スピーカーホルダーとウォールプレートを分離します。




装飾プレートと一緒にウォールプレートを壁面にネジ留めします。
2本または3本のネジを使用してください（ネジは商品に同梱されて
おりません）。




スピーカー本体にスピーカーホルダーをボルト留めします。
ボルトはスピーカーに同梱されています（六角ボルト頭サイ
ズ=10mm）。



スピーカーホルダーをウォールプレートのソケット部に挿し込み、
同梱のボルトで固定します。




注．傾き角度を固定する際には5mmの六角レンチをご使用ください。




ID14の使用例：

スピーカーホルダーを ID14 にネジ留めます (ID14 付属の六角ボルト M6 をご使用ください)。




天井取付

角度 (垂直) : $-40^{\circ} \sim -110^{\circ}$




壁への取付

角度 (垂直) : $-20^{\circ} \sim +50^{\circ}$





ID24 の使用例：

角度調整はアクセサリーの位置によります。





Pos A

角度 (垂直) : $-80^{\circ} \sim 0^{\circ}$





Pos B

角度 (垂直) : $-80^{\circ} \sim +30^{\circ}$



Pos C

角度 (垂直) :
 $-20^{\circ} \sim +60^{\circ}$
 $-60^{\circ} \sim +20^{\circ}$



●取付方法

ID84 の使用例：

VNI-WB02 x2 台 を使用して、ID84 x1 台 を壁に固定します。

(水平：±35°)



ウォールプレートを固定します。

M6 スペーサーを ID84 と VNI-WB02 の間に配置し、ブラケットを ID84 に固定します。

ID84 / WB02 のアセンブリをウォールプレートに配置します。

しっかりと締め付けて水平調整位置を固定します。

固定距離



ePS6/8 の使用例：

ePS の背面にある 2 つのネジを外し、ブラケットを ePS の上に配置します。

アセンブリをウォールプレートに配置します。

しっかりと締め付けて水平調整位置を固定します。

