



仕 様	
再生周波数帯域※	45Hz ～ 150Hz(-6dB)
感度 (1W, 1m)※	102dB SPL
最大音圧レベル (1m)※	130dB
クロスオーバー周波数※	45-85Hz / 45-120Hz / 45-150Hz
公称インピーダンス	6Ω
推奨パワーアンプ出力	450 ～ 700W / 6Ω(推奨アンプ 700 ～ 1000 W / 4Ω)
ドライバー構成	12インチロングエクスカーションネオジウムドライバー x 1
コネクター	スクリューターミナルブロック7.62mmピッチ2芯(+/-) x 2ペア(In/Out)
適合ケーブル線断面積	1.5 ～ 3.3mm ² (AWG15 to 12)ケーブル導体断面積
適合ケーブル外径	外径最大11mmのケーブル
エンクロージャー	15mm/バルト産/バーチ合板
仕上げ	黒: 構造用塗料による塗装(RAL9005)またはカスタムRAL
アクセサリ用ポイント	M10 x 2 x 4ペア(両側面と上下に各M10 x 2)
フロントグリル	Magnelis®パンチングメタル(前面耐候性音響透過ファブリック付)
寸法 (W x H x D)	423 x 365 x 450 mm
質量	14.5 kg
保護等級	IP55

※デジタルTDコントローラーを使用した実測値


外観図




天面図




左側面図




正面図



右側面図



背面図



底面図

SCALE: 1/15

(単位: mm)