

仕 様

再生周波数帯域※	40Hz ～ 150Hz(-6dB)
感度 (1W, 1m)※	105dB SPL
最大音圧レベル (1m)※	136dB
クロスオーバー周波数※	40-85Hz / 40-120Hz / 40-150Hz
公称インピーダンス	4Ω
推奨パワーアンプ出力	850 ～ 1350W / 4Ω
ドライバー構成	15インチロングエクスカーションドライバー x 1
コネクター	スクリューターミナルブロック7.62mmピッチ2芯(+/-) x 2ペア(In/Out)
適合ケーブル線断面積	1.5 ～ 3.3mm ² (AWG15 to 12)ケーブル導体断面積
適合ケーブル外径	外径最大11mmのケーブル
エンクロージャー	15mm/バルト産/バーチ合板
仕上げ	黒: 構造用塗料による塗装(RAL9005)またはカスタムRAL
アクセサリ用ポイント	M10 x 2 x 4ペア(両側面と上下に各M10 x 2)
フロントグリル	Magnelis®パンチングメタル(前面耐候性音響透過ファブリック付)
寸法 (W x H x D)	531 x 423 x 566 mm
質量	26.3 kg
保護等級	IP55

※デジタルTDコントローラーを使用した実測値

外観図

